

MADE IN
PORTUGAL
by INDELAGUE GROUP

PT



gama **AIL LED**

INDELAGUE GROUP

INDELAGUE™ | ROXO lighting
HIGH TECH | LIGHTING SOLUTIONS

AIL LED - a gama

Em estreita colaboração com os nossos clientes, desenvolvemos para o setor comercial a AIL LED, satisfazendo assim, as suas necessidades. Após meses de pesquisa, estudo e testes, obtivemos a melhor solução LED para o setor. No desenvolvimento desta luminária o objetivo principal foi eficiência energética, fácil instalação, aumento do conforto e o bem-estar dos clientes que frequentam as lojas. De acordo com os dados estatísticos,

quanto mais tempo o cliente permanece na loja, aumenta a probabilidade de consumo.

Simplicidade e soluções de iluminação de longa duração em eficiência energética, significa economia! As grandes superfícies comerciais e o pequeno comércio tendem cada vez mais, a aumentar o horário de funcionamento e nesse sentido, o mais pequeno benefício em eficiência energética permite uma grande redução nos custos.

A substituição de sistemas de iluminação mais antigos por este sistema mais eficiente, amigo do meio ambiente dá lugar a uma redução significativa do consumo de energia, juntamente com a redução no custo de manutenção do aparelho de iluminação. O uso de menor número de lâmpadas e a uniformização da potência instalada permitirá uma gestão mais fácil do seu espaço.

Áreas de Aplicação: Industrial/comercial.



AIL LED

Saliente, suspensa ou calha electrificada

- Sistema para calha electrificada LED.
- Luminária LED com fluxo luminoso até 2730/5460/8190 Lm.
- 1x19W/1x39W/1x58W disponíveis.
- LED até 116 Lm/W.
- 50000 horas de vida útil.
- Temperatura de cor 4000/3000K.
- CRI >80.

Opcional:

- Adaptador para versão de calha electrificada de 3 circuitos.
- Regulação de fluxo (DALI).
- Kit de emergência de 1 ou 3 horas para 1x58W.



Opções de Sistema Ótico



ACM - Refletor simétrico com difusor opalino



AWM - Refletor assimétrico com difusor opalino



ECM - Refletor simétrico em alumínio com difusor opalino



EWM - Refletor assimétrico em alumínio com difusor opalino




AIL LED Line

Luminária de LINHA CONTÍNUA saliente, suspensa ou calha electrificada

- Sistema para calha electrificada LED.
- Luminária LED com fluxo luminoso até 2730/5460/8190 Lm.
- 1x19W/1x39W/1x58W disponíveis.
- LED até 116 Lm/W.
- 50000 horas de vida útil.
- Temperatura de cor 4000/3000K.
- CRI >80.

Opcional:

- Adaptador para versão de calha electrificada de 3 circuitos.
- Regulação de fluxo (DALI).
- Kit de emergência de 1 ou 3 horas para 1x58W.



resol^{ve}

ligado em worten.pt

worten
mobile

INFO

Auto Rádios

s Portáteis

Imagem

QOSMO... Delta Q

mitsai TV LED 22"

mitsai TV LED 22"

PHILIPS

OS O
ais baixo. €

U SURUO WORTEN RA SUA MAU.
switch

Sabia que pode prolongar a garantia do seu

Sabia que pode instalar o seu no seu carro

vida

Sabia que pode prolongar a garantia do seu equipamento?

DESTAQUE

Web Cam

Cartão Worten R



CICLISMO HOMEH

KXX

GT

SCOTT

SHIMANO

GIRO

CAPACETES

CAPACETES

ACESSÓRIOS CICLISMO

IMAGEM

Máquinas Café Filtro

adeiras



AIL / E LED

Luminária de encastrar


- Luminária LED com fluxo luminoso até 2730/5460/8190 Lm.
- 1x19W/1x39W/1x58W disponíveis.
- LED até 108 Lm/W.
- 50000 horas de vida útil.
- Temperatura de cor 4000/3000K.
- CRI >80.

Opcional:


- Regulação de fluxo (DALI).
- Kit de emergência de 1 ou 3 horas para 1x58W.

FOTOMETRIA

AIL / E LED 1x39W ACM
LED



AIL / E LED 1x39W AWM
LED



Opções de Sistema Ótico



ACM - Refletor simétrico com difusor opalino



AWM - Refletor assimétrico com difusor opalino



AIL /E LED Line


Luminária de LINHA CONTÍNUA de encastrar

- Luminária LED com fluxo luminoso até 2730/5460/8190 Lm.
- 1x19W/1x39W/1x58W disponíveis.
- LED até 108 Lm/W.
- 50000 horas de vida útil.
- Temperatura de cor 4000/3000K.
- CRI >80.

Opcional:

- Adaptador para versão de calha electrificada de 3 circuitos.
- Kit de emergência de 1 ou 3 horas para 1x58W.

PERFORMANCE



AIL /E LED Line ACM
LED: 1 x 58W
ÁREA: 17,5m x 10m
ALTURA DE TETO: 4,5m
MANUTENÇÃO: 0,8
REFLEXÃO: 20/70/50
PLANO DE USO: 1m
ILUMINAÇÃO: 1044 lux

INDELAGUE GROUP

INDELAGUE[™]
HIGH TECH | LIGHTING SOLUTIONS

ROXO lighting

SEDE

INDÚSTRIA ELÉTRICA DE ÁGUEDA S.A.
Rua da Mina 465 | Covão
Zona industrial EN1 Norte
Apartado 106 / 3754-909
3750-792 Trofa
ÁGUEDA | PORTUGAL
GPS. 40° 36' 00.54" N | 8° 27' 11.76" W
T. +351 234 612 310 | F. +351 234 624 058
WWW.INDELAGUE.COM

REINO UNIDO

ROXO LIGHTING LIMITED
24 BEDFORD ROW
LONDON | WC1R 4TQ
roxo.london@roxolighting.com
WWW.ROXOLIGHTING.COM

ESPAÑA

INDELAGUE ESPAÑA, S.L.
Avenida del Ejército, nº 8 - 1º C
C.P. 15006 | A CORUÑA | ESPAÑA
comercial@indelague.com
WWW.INDELAGUE.COM



A empresa reserva o direito de alterar as características técnicas dos produtos sem aviso prévio.