

LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1

CE IP 20 230V/50Hz

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação:	reas Industriais, Comerciais.
Montagem:	Suspensa.
Distribuição de Luz:	Direta.
Fonte de Luz:	LED 4000K, CRI> 80, vida útil de 50.000h.
Fonte de Alimentação:	LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.
Cablagem:	Monofásica.
Materiais:	Corpo: Chapa de aço. Difusor: Opalino em PMMA.
Acabamento:	Revestido a epoxi poliéster em branco mate (RAL9016).

ACM - Refletor simétrico com difusor opalino

	LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	Kg	HF	DALI
	1x19	19	2730	114	89	590x122x79	-	-	1,6	9V0Y.119.6Y.F4	9V0Y.119.6Y.E4
	1x39	39	5460	112	88	1150x122x79	-	-	3,1	9V0Y.139.6Y.F4	9V0Y.139.6Y.E4
	1x58	58	8190	114	89	1710x122x79	•	•	4,5	9V0Y.158.6Y.F4	9V0Y.158.6Y.E4

ECM - Refletor simétrico em alumínio com difusor opalino

	LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	Kg	HF	DALI
	1x19	19	2730	111	87	590x122x79	-	-	1,5	9V0Y.119.8E.F4	9V0Y.119.8E.E4
	1x39	39	5460	111	87	1150x122x79	-	-	2,9	9V0Y.139.8E.F4	9V0Y.139.8E.E4
	1x58	58	8190	111	87	1710x122x79	•	•	4,3	9V0Y.158.8E.F4	9V0Y.158.8E.E4

AWM - Refletor assimétrico com difusor opalino

	LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	Kg	HF	DALI
	1x19	19	2730	116	91	590x110x126	-	-	1,7	9V0Y.119.8C.F4	9V0Y.119.8C.E4
	1x39	39	5460	115	90	1150x110x126	-	-	3,3	9V0Y.139.8C.F4	9V0Y.139.8C.E4
	1x58	58	8190	116	91	1710x110x126	•	•	4,6	9V0Y.158.8C.F4	9V0Y.158.8C.E4

EWM - Refletor assimétrico em alumínio com difusor opalino


	LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	Kg	HF	DALI
	1x19	19	2730	112	88	590x110x126	-	-	1,6	9V0Y.119.8D.F4	9V0Y.119.8D.E4
	1x39	39	5460	114	89	1150x110x126	-	-	3,1	9V0Y.139.8D.F4	9V0Y.139.8D.E4
	1x58	58	8190	115	90	1710x110x126	•	•	4,4	9V0Y.158.8D.F4	9V0Y.158.8D.E4

Exemplo para encomenda: 9V0Y.119.6Y.E4 (DALI) + 910001 + 991400 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K

Código
3000


Suspensão



Suspensão tipo "I" (x2)

Código
910001

Tampa superior



19W
39W
58W

• Uma tampa superior
(apenas disponível para versão suspensa).

Código
991400
991401
991402

Kit de emergência



Kit de emergência 3 horas
Kit de emergência 1 hora

• Apenas disponível para a versão de 58W.

Código
K3
K1

Sistema de calha




Kit adaptador trifásico

• Dois adaptadores trifásicos
(apenas para versão HF).

Código
965600

DETALHES



Suspensão tipo "I"



AIL LED na calha eletrificada



Detalhe da tampa superior



Detalhe do equipamento







Detalhe do LED na luminária assimétrica



Detalhe do LED na luminária simétrica


FOTOMETRIA



Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

DIMENSÕES

AIL LED - Simétrica



AIL LED - Assimétrica



PARA ESPECIFICAR:

Luminária LED individual para aplicação saliente ou suspensa. Disponível com difusor opalino em PMMA simétrico ou assimétrico. Fluxo luminoso de 2730/5460/8190 lumens e driver LED incluído HF/DALI. Opção com temperatura de cor de 3000K e Kit de emergência de uma ou três horas - Indelague AIL LED.