

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Pared.

Distribución de la luz: Indirecto.


Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato.

Equipo: LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

DPT - Difusor de policarbonato transparente


LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
	11	1290	116	99	350x250x108	1,8	90111.L112.E	90111.L212.H
	23	2580	107	95	350x250x108	1,8	90111.L212.E	90111.L212.H

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
<input type="checkbox"/> W	Blanco
<input type="checkbox"/> G	Gris
<input type="checkbox"/> B	Negro


• Otros colores mediante solicitud.

DIMENSIONES



OPCIONES

Temperatura de color




3000 K

Código
3000

Ejemplo código de pedido: 90111.L112.H (DALI) + W (COLOR/ACABADO) + 3000 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

DETALLES




Detalle del LED




Detalle del producto

FOTOMETRÍA



ALEIK LED 11W
DOZ 4000K



ALEIK LED 23W
DOZ 4000K

DESCRIPCIÓN:

Luminaria LED indirecta, con difusor de policarbonato transparente, para aplicación en pared. Versión estándar con fuente de luz de 1290 o 2580 lm, temperatura de color en 4000 K, CRI>80 y 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI. Disponible en la versión de 3000 K - como Indelague ALEIK LED.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.