

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Installation: Applique murale


Distribution de la lumière: Indirecte

Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Appareillage: Driver LED, TouchDIM, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiel: Corps: Tôle d'acier.

Finition: Poudre époxy.

LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC(mm)	kg	HF	DALI
	23	2580	90	80	300x100x45	1,0	90163.L020.E	90163.L020.H
	37	5160	110	79	600x100x45	1,8	90163.L036.E	90163.L036.H

COULEUR / FINITION

Code	Description
<input type="checkbox"/> W	Blanc
<input type="checkbox"/> G	Gris
<input type="checkbox"/> B	Noir
• Autres couleurs sur demande.	


DETAILS



Détail du produit

OPTIONS

Température de couleur




3000K

Code com.
3000

Exemple code commande: 90163.L020.H (DALI) + W (COULEUR/FINITION) + 3000 (OPTIONS)


Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

PHOTOMETRIE



AURA 23W DOZ 4000K

DIMENSIONS



PRESCRIPTION:

Applique LED indirecte avec diffuseur en polycarbonate. Version standard avec flux lumineux de 2580 ou 5160 lm, température de couleur 4000K, IRC>80 et durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C). Disponible avec driver LED dimmable DALI et température de couleur 3000K – comme Indelague AURA.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.