


Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-25




DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Hôpitaux, services de restaurant et hôtels, salles blanches.
Installation:	Encastré au plafond.
Distribution de la lumière:	Direct.
Appareillage:	Équipement électronique, 220-240VAC-50/60Hz.
Matériel:	Caisson: Tôle d'acier. Cadre: Aluminium extrudé.
Finition:	Poudre époxy blanche mate (RAL 9016).
Fixation:	Pose par le dessus sur ossature apparente, T de 15 à 24mm.

PST - Réflecteur double parabolique P-SILVER avec verre trempé

LAMPE*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	A1	B1	Kg	HF	DSI	DALI
 T5	≤19	2x28	69	80	1197x297x70	1174	274	8,7	9608.228.8I.A4	9608.228.8I.84	9608.228.8I.74
	≤19	2x35	70	80	1497x297x70	1474	274	10,5	9608.235.8I.A4	9608.235.8I.84	9608.235.8I.74
	≤19	2x49	65	80	1497x297x70	1474	274	10,5	9608.249.8I.A4	9608.249.8I.84	9608.249.8I.74
	≤19	2x54	64	81	1197x297x70	1174	274	8,7	9608.254.8I.A4	9608.254.8I.84	9608.254.8I.74
	≤19	2x80	59	82	1497x297x70	1474	274	10,5	9608.280.8I.A4	9608.280.8I.84	9608.280.8I.74
	≤19	3x14	65	84	597x597x70	574	574	8,5	9608.314.8I.A4	9608.314.8I.84	9608.314.8I.74
	≤19	3x24	62	88	597x597x70	574	574	8,5	9608.324.8I.A4	9608.324.8I.84	9608.324.8I.74
	≤19	4x14	65	83	597x597x70	574	574	8,5	9608.414.8I.A4	9608.414.8I.84	9608.414.8I.74
	≤22	4x24	62	86	597x597x70	574	574	8,5	9608.424.8I.A4	9608.424.8I.84	9608.424.8I.74

PBT - Réflecteur double parabolique brillant avec verre trempé


LAMPE*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	A1	B1	Kg	HF	DSI	DALI
 T5	≤19	2x28	58	67	1197x297x70	1174	274	8,7	9608.228.85.A4	9608.228.85.84	9608.228.85.74
	≤19	2x35	59	68	1497x297x70	1474	274	10,5	9608.235.85.A4	9608.235.85.84	9608.235.85.74
	≤19	2x49	55	68	1497x297x70	1474	274	10,5	9608.249.85.A4	9608.249.85.84	9608.249.85.74
	≤19	2x54	53	67	1197x297x70	1174	274	8,7	9608.254.85.A4	9608.254.85.84	9608.254.85.74
	≤19	2x80	50	69	1497x297x70	1474	274	10,5	9608.280.85.A4	9608.280.85.84	9608.280.85.74
	≤19	3x14	56	73	597x597x70	574	574	8,5	9608.314.85.A4	9608.314.85.84	9608.314.85.74
	≤19	3x24	56	79	597x597x70	574	574	8,5	9608.324.85.A4	9608.324.85.84	9608.324.85.74
	≤19	4x14	57	73	597x597x70	574	574	8,5	9608.414.85.A4	9608.414.85.84	9608.414.85.74
	≤22	4x24	55	75	597x597x70	574	574	8,5	9608.424.85.A4	9608.424.85.84	9608.424.85.74

* Lampe non incluse.


Exemple code commande: 9609.280.8I.74 (DALI) + 955000 + BM (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.


PMT - Réflecteur double parabolique satiné avec verre trempé

	LAMPE*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	A1	B1	Kg	HF	DSI	DALI
	T5	≤19	2x28	49	57	1197x297x70	1174	274	8,7	9608.228.98.A4	9608.228.98.84	9608.228.98.74
		≤19	2x35	50	57	1497x297x70	1474	274	10,5	9608.235.98.A4	9608.235.98.84	9608.235.98.74
		≤19	2x49	46	57	1497x297x70	1474	274	10,5	9608.249.98.A4	9608.249.98.84	9608.249.98.74
		≤19	2x54	43	55	1197x297x70	1174	274	8,7	9608.254.98.A4	9608.254.98.84	9608.254.98.74
		≤19	2x80	42	59	1497x297x70	1474	274	10,5	9608.280.98.A4	9608.280.98.84	9608.280.98.74
		≤19	3x14	48	62	597x597x70	574	574	8,5	9608.314.98.A4	9608.314.98.84	9608.314.98.74
		≤19	3x24	47	66	597x597x70	574	574	8,5	9608.324.98.A4	9608.324.98.84	9608.324.98.74
		≤19	4x14	48	61	597x597x70	574	574	8,5	9608.414.98.A4	9608.414.98.84	9608.414.98.74
		≤19	4x24	45	62	597x597x70	574	574	8,5	9608.424.98.A4	9608.424.98.84	9608.424.98.74


PBP - Réflecteur double parabolique brillant avec polycarbonate transparent

	LAMPE*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	A1	B1	Kg	HF	DSI	DALI
	T5	≤19	2x28	58	67	1197x297x70	1174	274	6,7	9608.228.84.A4	9608.228.84.84	9608.228.84.74
		≤19	2x35	59	68	1497x297x70	1474	274	8,5	9608.235.84.A4	9608.235.84.84	9608.235.84.74
		≤19	2x49	55	68	1497x297x70	1474	274	8,5	9608.249.84.A4	9608.249.84.84	9608.249.84.74
		≤19	2x54	53	67	1197x297x70	1174	274	6,7	9608.254.84.A4	9608.254.84.84	9608.254.84.74
		≤19	2x80	50	69	1497x297x70	1474	274	8,5	9608.280.84.A4	9608.280.84.84	9608.280.84.74
		≤19	3x14	56	73	597x597x70	574	574	6,5	9608.314.84.A4	9608.314.84.84	9608.314.84.74
		≤19	3x24	56	79	597x597x70	574	574	6,5	9608.324.84.A4	9608.324.84.84	9608.324.84.74
		≤19	4x14	57	73	597x597x70	574	574	6,5	9608.414.84.A4	9608.414.84.84	9608.414.84.74
		≤22	4x24	55	75	597x597x70	574	574	6,5	9608.424.84.A4	9608.424.84.84	9608.424.84.74

PMP - Réflecteur double parabolique satiné avec polycarbonate transparent

	LAMPE*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	A1	B1	Kg	HF	DSI	DALI
	T5	≤19	2x28	49	57	1197x297x70	1174	274	6,7	9608.228.97.A4	9608.228.97.84	9608.228.97.74
		≤19	2x35	50	57	1497x297x70	1474	274	8,5	9608.235.97.A4	9608.235.97.84	9608.235.97.74
		≤19	2x49	46	57	1497x297x70	1474	274	8,5	9608.249.97.A4	9608.249.97.84	9608.249.97.74
		≤19	2x54	43	55	1197x297x70	1174	274	6,7	9608.254.97.A4	9608.254.97.84	9608.254.97.74
		≤19	2x80	42	59	1497x297x70	1474	274	8,5	9608.280.97.A4	9608.280.97.84	9608.280.97.74
		≤19	3x14	48	62	597x597x70	574	574	6,5	9608.314.97.A4	9608.314.97.84	9608.314.97.74
		≤19	3x24	47	66	597x597x70	574	574	6,5	9608.324.97.A4	9608.324.97.84	9608.324.97.74
		≤19	4x14	48	61	597x597x70	574	574	6,5	9608.414.97.A4	9608.414.97.84	9608.414.97.74
		≤19	4x24	45	62	597x597x70	574	574	6,5	9608.424.97.A4	9608.424.97.84	9608.424.97.74

DOP - Diffuseur en polycarbonate opale


	LAMPE*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	A1	B1	Kg	HF	DSI	DALI
	T5	≤22	2x28	50	58	1197x297x70	1174	274	6,3	9608.228.21.A4	9608.228.21.84	9608.228.21.74
		≤22	2x35	51	59	1497x297x70	1474	274	7,6	9608.235.21.A4	9608.235.21.84	9608.235.21.74
		≤22	2x49	46	57	1497x297x70	1474	274	7,6	9608.249.21.A4	9608.249.21.84	9608.249.21.74
		≤22	2x54	46	59	1197x297x70	1174	274	6,3	9608.254.21.A4	9608.254.21.84	9608.254.21.74
		≤25	2x80	45	62	1497x297x70	1474	274	7,6	9608.280.21.A4	9608.280.21.84	9608.280.21.74
		≤19	3x14	48	62	597x597x70	574	574	6	9608.314.21.A4	9608.314.21.84	9608.314.21.74
		≤22	3x24	47	66	597x597x70	574	574	6	9608.324.21.A4	9608.324.21.84	9608.324.21.74
		≤22	4x14	49	63	597x597x70	574	574	6	9608.414.21.A4	9608.414.21.84	9608.414.21.74
		≤22	4x24	46	64	597x597x70	574	574	6	9608.424.21.A4	9608.424.21.84	9608.424.21.74

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Code	Description
K3	Unité de secours 3 heures.
K1	Unité de secours 1 heure.
955000	Filin d'acier.
AS	Ouverture par le dessus.
BM	Bande microperforée.
--	Lampes en option.

DETAILS




Détail pose par le dessus

PHOTOMETRIE

DIMENSIONS



AVP 4x24W PST

Lamp. 4 x 24W/840 HO




AVP 4x14W D0P

Lamp. 4 x 14W/840 HE



FIXATION



Version pose par le dessus sur ossature apparente, T de 15 à 24mm.

PRESCRIPTION:

Luminaire T5 (G5) encastré IP20/65 pour plafond modulaire avec équipement électronique. Cadre IP65 en aluminium avec verre trempé/polycarbonate transparent et réflecteur en aluminium haut rendement ou diffuseur en polycarbonate opale. Disponible avec ouverture par le dessus, gradation et unité de secours - comme Indelague AVP.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.