

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-25



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Hospitalares, Restauração e Hotelaria, Salas Brancas.

Montagem: Encastrar de teto.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Alimentação: Equipamento eletrónico, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Chapa de aço.
Aro: Alumínio extrudido.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster em branco mate (RAL9016).

Sistema de fixação: Versão para pousar em tetos tipo "T" 15/24mm.

PST - Refletor duplo parabólico P-SILVER com vidro temperado

LÂMP.*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	A1	B1	Kg	HF	DSI	DALI
T5	≤19	2x28	69	80	1197x297x70	1174	274	8,7	9608.228.8I.A4	9608.228.8I.84	9608.228.8I.74
	≤19	2x35	70	80	1497x297x70	1474	274	10,5	9608.235.8I.A4	9608.235.8I.84	9608.235.8I.74
	≤19	2x49	65	80	1497x297x70	1474	274	10,5	9608.249.8I.A4	9608.249.8I.84	9608.249.8I.74
	≤19	2x54	64	81	1197x297x70	1174	274	8,7	9608.254.8I.A4	9608.254.8I.84	9608.254.8I.74
	≤19	2x80	59	82	1497x297x70	1474	274	10,5	9608.280.8I.A4	9608.280.8I.84	9608.280.8I.74
	≤19	3x14	65	84	597x597x70	574	574	8,5	9608.314.8I.A4	9608.314.8I.84	9608.314.8I.74
	≤19	3x24	62	88	597x597x70	574	574	8,5	9608.324.8I.A4	9608.324.8I.84	9608.324.8I.74
	≤19	4x14	65	83	597x597x70	574	574	8,5	9608.414.8I.A4	9608.414.8I.84	9608.414.8I.74
	≤22	4x24	62	86	597x597x70	574	574	8,5	9608.424.8I.A4	9608.424.8I.84	9608.424.8I.74

PBT - Refletor duplo parabólico brilhante com vidro temperado


LÂMP.*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	A1	B1	Kg	HF	DSI	DALI
T5	≤19	2x28	58	67	1197x297x70	1174	274	8,7	9608.228.85.A4	9608.228.85.84	9608.228.85.74
	≤19	2x35	59	68	1497x297x70	1474	274	10,5	9608.235.85.A4	9608.235.85.84	9608.235.85.74
	≤19	2x49	55	68	1497x297x70	1474	274	10,5	9608.249.85.A4	9608.249.85.84	9608.249.85.74
	≤19	2x54	53	67	1197x297x70	1174	274	8,7	9608.254.85.A4	9608.254.85.84	9608.254.85.74
	≤19	2x80	50	69	1497x297x70	1474	274	10,5	9608.280.85.A4	9608.280.85.84	9608.280.85.74
	≤19	3x14	56	73	597x597x70	574	574	8,5	9608.314.85.A4	9608.314.85.84	9608.314.85.74
	≤19	3x24	56	79	597x597x70	574	574	8,5	9608.324.85.A4	9608.324.85.84	9608.324.85.74
	≤19	4x14	57	73	597x597x70	574	574	8,5	9608.414.85.A4	9608.414.85.84	9608.414.85.74
	≤22	4x24	55	75	597x597x70	574	574	8,5	9608.424.85.A4	9608.424.85.84	9608.424.85.74

* Lâmpadas não incluídas.


Exemplo para encomenda: 9609.280.8I.74 (DALI) + 955000 + BM (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.


PMT - Refletor duplo parabólico mate com vidro temperado

	LÂMP.*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	A1	B1	Kg	HF	DSI	DALI
	T5	≤19	2x28	49	57	1197x297x70	1174	274	8,7	9608.228.98.A4	9608.228.98.84	9608.228.98.74
		≤19	2x35	50	57	1497x297x70	1474	274	10,5	9608.235.98.A4	9608.235.98.84	9608.235.98.74
		≤19	2x49	46	57	1497x297x70	1474	274	10,5	9608.249.98.A4	9608.249.98.84	9608.249.98.74
		≤19	2x54	43	55	1197x297x70	1174	274	8,7	9608.254.98.A4	9608.254.98.84	9608.254.98.74
		≤19	2x80	42	59	1497x297x70	1474	274	10,5	9608.280.98.A4	9608.280.98.84	9608.280.98.74
		≤19	3x14	48	62	597x597x70	574	574	8,5	9608.314.98.A4	9608.314.98.84	9608.314.98.74
		≤19	3x24	47	66	597x597x70	574	574	8,5	9608.324.98.A4	9608.324.98.84	9608.324.98.74
		≤19	4x14	48	61	597x597x70	574	574	8,5	9608.414.98.A4	9608.414.98.84	9608.414.98.74
		≤19	4x24	45	62	597x597x70	574	574	8,5	9608.424.98.A4	9608.424.98.84	9608.424.98.74


PBP - Refletor duplo parabólico brilhante com difusor em policarbonato transparente

	LÂMP.*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	A1	B1	Kg	HF	DSI	DALI
	T5	≤19	2x28	58	67	1197x297x70	1174	274	6,7	9608.228.84.A4	9608.228.84.84	9608.228.84.74
		≤19	2x35	59	68	1497x297x70	1474	274	8,5	9608.235.84.A4	9608.235.84.84	9608.235.84.74
		≤19	2x49	55	68	1497x297x70	1474	274	8,5	9608.249.84.A4	9608.249.84.84	9608.249.84.74
		≤19	2x54	53	67	1197x297x70	1174	274	6,7	9608.254.84.A4	9608.254.84.84	9608.254.84.74
		≤19	2x80	50	69	1497x297x70	1474	274	8,5	9608.280.84.A4	9608.280.84.84	9608.280.84.74
		≤19	3x14	56	73	597x597x70	574	574	6,5	9608.314.84.A4	9608.314.84.84	9608.314.84.74
		≤19	3x24	56	79	597x597x70	574	574	6,5	9608.324.84.A4	9608.324.84.84	9608.324.84.74
		≤19	4x14	57	73	597x597x70	574	574	6,5	9608.414.84.A4	9608.414.84.84	9608.414.84.74
		≤22	4x24	55	75	597x597x70	574	574	6,5	9608.424.84.A4	9608.424.84.84	9608.424.84.74

PMP - Refletor duplo parabólico mate com difusor em policarbonato transparente

	LÂMP.*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	A1	B1	Kg	HF	DSI	DALI
	T5	≤19	2x28	49	57	1197x297x70	1174	274	6,7	9608.228.97.A4	9608.228.97.84	9608.228.97.74
		≤19	2x35	50	57	1497x297x70	1474	274	8,5	9608.235.97.A4	9608.235.97.84	9608.235.97.74
		≤19	2x49	46	57	1497x297x70	1474	274	8,5	9608.249.97.A4	9608.249.97.84	9608.249.97.74
		≤19	2x54	43	55	1197x297x70	1174	274	6,7	9608.254.97.A4	9608.254.97.84	9608.254.97.74
		≤19	2x80	42	59	1497x297x70	1474	274	8,5	9608.280.97.A4	9608.280.97.84	9608.280.97.74
		≤19	3x14	48	62	597x597x70	574	574	6,5	9608.314.97.A4	9608.314.97.84	9608.314.97.74
		≤19	3x24	47	66	597x597x70	574	574	6,5	9608.324.97.A4	9608.324.97.84	9608.324.97.74
		≤19	4x14	48	61	597x597x70	574	574	6,5	9608.414.97.A4	9608.414.97.84	9608.414.97.74
		≤19	4x24	45	62	597x597x70	574	574	6,5	9608.424.97.A4	9608.424.97.84	9608.424.97.74

DOP - Difusor em policarbonato opalino


	LÂMP.*	UGR	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	A1	B1	Kg	HF	DSI	DALI
	T5	≤22	2x28	50	58	1197x297x70	1174	274	6,3	9608.228.21.A4	9608.228.21.84	9608.228.21.74
		≤22	2x35	51	59	1497x297x70	1474	274	7,6	9608.235.21.A4	9608.235.21.84	9608.235.21.74
		≤22	2x49	46	57	1497x297x70	1474	274	7,6	9608.249.21.A4	9608.249.21.84	9608.249.21.74
		≤22	2x54	46	59	1197x297x70	1174	274	6,3	9608.254.21.A4	9608.254.21.84	9608.254.21.74
		≤25	2x80	45	62	1497x297x70	1474	274	7,6	9608.280.21.A4	9608.280.21.84	9608.280.21.74
		≤19	3x14	48	62	597x597x70	574	574	6	9608.314.21.A4	9608.314.21.84	9608.314.21.74
		≤22	3x24	47	66	597x597x70	574	574	6	9608.324.21.A4	9608.324.21.84	9608.324.21.74
		≤22	4x14	49	63	597x597x70	574	574	6	9608.414.21.A4	9608.414.21.84	9608.414.21.74
		≤22	4x24	46	64	597x597x70	574	574	6	9608.424.21.A4	9608.424.21.84	9608.424.21.74

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
 Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES



Código	Descrição
K3	Kit de emergência 3 horas.
K1	Kit de emergência 1 hora.
955000	Cabo de segurança em aço.
AS	Acesso superior.
BM	Painel microperfurado.
--	Equipado com lâmpadas.

DETALHES




Detalhe de encastre superior


FOTOMETRIA



DIMENSÕES



SISTEMA DE FIXAÇÃO



Versão de encastrar superior para tetos de perfil T visível com 15/24mm.

PARA ESPECIFICAR:

Luminária T5 (G5) IP20/65 para tetos modulares de encastrar em salas brancas. Aro em alumínio com difusor em vidro temperado transparente / policarbonato transparente e refletor em alumínio brilhante P-Silver de alto rendimento ou difusor opalino. Acesso superior (lado de fora da sala). Disponível com sistema de regulação DSI ou DALI e opção com Kit de emergência de uma ou três horas – Indelague AVP.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.