

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



230V/50Hz

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Encastrar de teto.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, vida útil de 40.000h (@L70, B50, Ta 25 C).

Fonte de Alimentação: COB LED 230V-50/60Hz

Materiais: Corpo: Chapa de aço.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.

Sistema de fixação: Niveladores.



PB - Refletor em alumínio brilhante | Ângulo de abertura de 14

LED	W	lm	lm/W	η(%)	AxB (mm)	Ø	kg	CÓDIGO
	10	950	85	89	Ø165x114	Ø152	0,8	90391.L110.0.0014
	20	1900	76	80	Ø165x114	Ø152	0,8	90391.L120.0.0014
	30	2835	87	92	Ø165x114	Ø152	0,8	90391.L130.0.0014

PB - Refletor em alumínio brilhante | Ângulo de abertura de 36

LED	W	lm	lm/W	η(%)	AxB (mm)	Ø	kg	CÓDIGO
	10	950	79	83	Ø165x114	Ø152	0,8	90391.L110.0.0036
	20	1900	77	81	Ø165x114	Ø152	0,8	90391.L120.0.0036
	30	2835	81	86	Ø165x114	Ø152	0,8	90391.L130.0.0036

PB 14 | PB 36
• Possibilidade de DIM sob consulta.

COR / ACABAMENTO


Código	Descrição
W/B	(1) Branco / (2) Preto
G/B	(1) Cinzento / (2) Preto
B/B	(1) Preto / (2) Preto



Legenda:
(1) Acabamento do aro exterior
(2) Acabamento do aro interior

• O código de acabamento do produto corresponde a uma combinação de cores, onde (1) corresponde ao acabamento do aro exterior e (2) corresponde ao acabamento do aro interior.

DIMENSÕES




Exemplo para encomenda: 90391.L130.0.0036 (CÓDIGO) + W/B (COR/ACABAMENTO) + 3000 + 955000 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K


Código
3000

Cabo de segurança

Cabo de segurança


Código
955000

Kit de emergência




Opção fornecida sob consulta.

FOTOMETRIA



AXIS E 10W
PB 4000K 14°



AXIS E 10W
PB 4000K 36°

PARA ESPECIFICAR:

Downlight circular em LED para encastrar com aba. Integra módulo LED com refletor PB em alumínio brilhante, com excelentes propriedades de reflexão, nos ângulos de 14° e 36°. Versão standard com fonte de luz de 950, 1900 e 2835 lm, LED 4000K, CRI>80 e 40000h de vida útil (@L70, B50, Ta 25 C). Possibilidade de projetar a luz em qualquer direção através do sistema de cardan com uma inclinação de 25°. Versão 3000K como opção. - como Indelague AXIS /E.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.