



LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Installation: Suspension.

Distribution de la lumière: Direct.

Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 40.000h (@L70, B50, Ta 25 C).

Appareillage: COB LED 230V-50/60Hz

Materiel: Corps: Tôle d'acier.

Finition: Poudre époxy.

PB - Réflecteur en aluminium brillant | Faisceau 14

LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	CODE COM.
LED	20	1900	85	89	355x195x114	2,1	90390.L220.0.0014
	40	3800	76	80	355x195x114	2,1	90390.L240.0.0014
	60	5670	87	92	355x195x114	2,1	90390.L260.0.0014

PB - Réflecteur en aluminium brillant | Faisceau 36


LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	CODE COM.
LED	20	1900	79	83	355x195x114	2,1	90390.L220.0.0036
	40	3800	77	81	355x195x114	2,1	90390.L240.0.0036
	60	5670	81	86	355x195x114	2,1	90390.L260.0.0036

PB 14 | PB 36
 • Possible avec gradation sur demande.

Note:
 • Pour compléter le produit, commandez séparément la suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension.

COULEUR / FINITION


Code	Description
W/B	(1) Blanc / (2) Noir
G/B	(1) Gris / (2) Noir
B/B	(1) Noir / (2) Noir



Legende:
 (1) Finition du corps
 (2) Finition du cardan

• Le code pour finition du produit est une combinaison de couleurs, où (1) est la finition pour le corps et (2) la finition du cardan.

DIMENSIONS



Exemple code commande: 90390.L110.0.0036 (CODE COM.) + W/B (COULEUR/FINITION) + 3000 + 971700 + 940400 + 910002 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
 Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur

	Code com.
 3000K	3000

Patère de suspension

	Code com.
 Carrée encastrée	Gris 971402
	Blanc 971400
	Noir 971401
 Carrée saillie	Gris 971702
	Blanc 971700
	Noir 971701

Câble d'alimentation transparent

	Code com.
 1,5m de câble transparent Ø: 7,7mm / 19mm ²	940400

Suspension

	Code com.
 Suspension type "I" (x4)	910002

PRESCRIPTION:

Suspension LED carré intégrant deux modules LED avec réflecteur en aluminium brillant PB, avec d'excellentes propriétés de réflexion, faisceaux de 14° ou 36°. Version standard avec flux lumineux de 1900, 3800 ou 5670 lm, température de couleur 4000K, IRC>80, durée de vie de 40.000h (@ L70, B50, Ta 25 C) et refroidissement passif de la LED par dissipateur de chaleur. La lumière peut être projetée dans toutes directions à travers d'un système de cardan et chaque module peut s'incliner à 25°. En option température de couleur 3000K, kit de suspension, câble d'alimentation transparent et patère de suspension en saillie ou encastrée – comme Indelague AXIS Sq 2.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.