



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Suspendida.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 40.000h de vida útil (@L70, B50, Ta 25 C).

Equipo: COB LED 230V-50/60Hz

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

PB - Reflector en aluminio brillante | ngulo de 14

LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	CÓDIGO
LED	30	2850	85	89	515x195x114	3,0	90390.L330.0.0014
	60	5700	76	80	515x195x114	3,0	90390.L360.0.0014
	90	8505	87	92	515x195x114	3,0	90390.L390.0.0014

PB - Reflector en aluminio brillante | ngulo de 36


LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	CÓDIGO
LED	30	2850	79	83	515x195x114	3,0	90390.L330.0.0036
	60	5700	77	81	515x195x114	3,0	90390.L360.0.0036
	90	8505	81	86	515x195x114	3,0	90390.L390.0.0036

▬ PB 14 | PB 36
• Posibilidad de DIM por corte de fase mediante solicitud.

Nota:
• Para completar el producto es necesario añadir suspensión, cable de alimentación y base de techo. Por favor solicítelo por separado.

COLOR / ACABADO


Código	Descripción
W/B	(1) Blanco / (2) Negro
G/B	(1) Gris / (2) Negro
B/B	(1) Negro / (2) Negro



Leyenda:
(1) Acabado del cuerpo
(2) Acabado del aro orientable

• El código del acabado del producto es una combinación de colores, donde (1) es el acabado del cuerpo y (2) es el acabado del aro orientable.

DIMENSIONES




Ejemplo código de pedido: 90390.L110.0.0036 (CÓDIGO) + W/B (COLOR/ACABADO) + 3000 + 971700 + 940400 + 910002 (OPCIONES)


La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES


Temperatura de color

	Código
 <p>3000 K</p>	3000


Base de techo

	Código	
	Cuadrada de empotrar	
	Gris	971402
	Blanco	971400
	Negro	971401
	Cuadrada de superficie	
	Gris	971702
Blanco	971700	
Negro	971701	

Cable de alimentación transparente

	Código
 <p>1,5m de cable de 0,75mm² 3 x 0,75 mm²</p>	940400

Suspensión

	Código
	Suspensión tipo "I" (x4) 910002

DESCRIPCIÓN:

Downlight LED cuadrado, para aplicación suspendida. Los tres módulos LED integran reflector PB en aluminio brillante con excelentes propiedades de reflexión y ángulos de apertura de 14° o 36°. Versión estándar con fuente de luz de 2850, 5700 o 8505 lm, temperatura de color en 4000 K, CRI>80 y 40.000h de vida útil (@ L70, B50, Ta 25 C). Posibilidad de proyectar luz en cualquier dirección a través de los aros orientables con una inclinación de 25°. Disponible en la versión de 3000 K. Suspensión, cable de alimentación transparente y base de techo de empotrar o de superficie como accesorios – como Indelague AXIS Sq 3

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.