



LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Installation: Suspension.

Distribution de la lumière: Direct.

Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 40.000h (@L70, B50, Ta 25 C).

Appareillage: COB LED 230V-50/60Hz

Materiel: Corps: Tôle d'acier.

Finition: Poudre époxy.

PB - Réflecteur en aluminium brillant | Faisceau 14

LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	CODE COM.
LED	40	3800	85	89	355x355x114	3,8	90390.L440.0.0014
	80	7600	76	80	355x355x114	3,8	90390.L480.0.0014
	120	11340	87	92	355x355x114	3,8	90390.L412.0.0014

PB - Réflecteur en aluminium brillant | Faisceau 36


LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	CODE COM.
LED	40	3800	79	83	355x355x114	3,8	90390.L440.0.0036
	80	7600	77	81	355x355x114	3,8	90390.L480.0.0036
	120	11340	81	86	355x355x114	3,8	90390.L412.0.0036

PB 14 | PB 36
 • Possible avec gradation sur demande.

Note:
 • Pour compléter le produit, commandez séparément la suspension, le câble d'alimentation et la patère de suspension.

COULEUR / FINITION


Code	Description
W/B	(1) Blanc / (2) Noir
G/B	(1) Gris / (2) Noir
B/B	(1) Noir / (2) Noir



Legende:
 (1) Finition du corps
 (2) Finition du cardan

• Le code pour finition du produit est une combinaison de couleurs, où (1) est la finition pour le corps et (2) la finition du cardan.

DIMENSIONS




Exemple code commande: 90390.L110.0.0036 (CODE COM.) + W/B (COULEUR/FINITION) + 3000 + 971700 + 940400 + 910002 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
 Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS


Température de couleur



3000K


Code com.
3000

Patère de suspension



	Code com.
Carrée encastrée	
Gris	971402
Blanc	971400
Noir	971401
Carrée saillie	
Gris	971702
Blanc	971700
Noir	971701

Câble d'alimentation transparent



1,5m de câble transparent 0,75mm²
3 x 0,75 mm²

Code com.
940400

Suspension



Suspension type "I" (x4) **910002**

PRESCRIPTION:

Suspension LED carré intégrant quatre modules LED avec réflecteur en aluminium brillant PB, avec d'excellentes propriétés de réflexion, faisceaux de 14° ou 36°. Version standard avec flux lumineux de 3800, 7600 ou 11340 lm, température de couleur 4000K, IRC>80, durée de vie de 40.000h (@ L70, B50, Ta 25 C) et refroidissement passif de la LED par dissipateur de chaleur. La lumière peut être projetée dans toutes directions à travers d'un système de cardan et chaque module peut s'incliner à 25°. En option température de couleur 3000K, kit de suspension, câble d'alimentation transparent et patère de suspension en saillie ou encastrée – comme Indelague AXIS Sq 4.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.