



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Suspensa.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, vida útil de 40.000h (@L70, B50, Ta 25 C).

Fonte de Alimentação: COB LED 230V-50/60Hz

Materiais: Corpo: Chapa de aço.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.

PB - Refletor em alumínio brilhante | Ângulo de abertura de 14

LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	CÓDIGO
LED	40	3800	85	89	355x355x114	3,8	90390.L440.0.0014
	80	7600	76	80	355x355x114	3,8	90390.L480.0.0014
	120	11340	87	92	355x355x114	3,8	90390.L412.0.0014

PB - Refletor em alumínio brilhante | Ângulo de abertura de 36


LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	CÓDIGO
LED	40	3800	79	83	355x355x114	3,8	90390.L440.0.0036
	80	7600	77	81	355x355x114	3,8	90390.L480.0.0036
	120	11340	81	86	355x355x114	3,8	90390.L412.0.0036

▬ ▬ ▬ PB 14 | PB 36
 • Possibilidade de DIM sob consulta.

Nota:
 • Para completar o produto é necessário adicionar suspensão, cabo e caixa de alimentação. Por favor encomende em separado.

COR / ACABAMENTO


Código	Descrição
W/B	(1) Branco / (2) Preto
G/B	(1) Cinzento / (2) Preto
B/B	(1) Preto / (2) Preto



Legenda:
 (1) Acabamento do corpo
 (2) Acabamento dos aros interiores

• O código de acabamento do produto corresponde a uma combinação de cores, onde (1) corresponde ao acabamento do corpo e (2) corresponde ao acabamento dos aros interiores.

DIMENSÕES




Exemplo para encomenda: 90390.L110.0.0036 (CÓDIGO) + W/B (COR/ACABAMENTO) + 3000 + 971700 + 940400 + 910002 (OPÇÕES)


Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES


Temperatura de cor

	Código
 3000K	3000


Caixa de alimentação

	Código
 Quadrada encastrar Cinza Branco Preto Quadrada saliente Cinza Branco Preto	971402
	971400
	971401
	971702
	971700
	971701

Cable de alimentación transparente

	Código
 1,5m de cable de 0,75mm2 3 x 0,75 mm2	940400

Suspensão

	Código
 Suspensão do tipo "I" (x4)	910002

PARA ESPECIFICAR:

Downlight quadrado em LED para aplicação suspensa. Integra quatro módulos LED com refletor PB em alumínio brilhante, com excelentes propriedades de reflexão, nos ângulos de 14 e 36. Versão standard com fonte de luz de 3800, 7600 e 11340 lm, LED 4000K, CRI>80 e 40.000h de vida útil (@L70, B50, Ta 25 C). Possibilidade de projetar a luz em qualquer direção através do sistema de cardan com uma inclinação de 25. Versão 3000K como opção. Suspensão, cabo de alimentação transparente e base de teto saliente ou encastrada como acessórios. - como Indelague AXIS Sq 4.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.