

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



230V/50Hz

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Encastrar de teto.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, vida útil de 40.000h (@L70, B50, Ta 25 C).

Fonte de Alimentação: COB LED 230V-50/60Hz

Materiais: Corpo: Chapa de aço.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.



PB - Refletor em alumínio brilhante | Ângulo de abertura de 14

LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	LED	kg	CÓDIGO
LED	40	3800	85	89	371x371x120	357x357	5,3	90388.L440.0.0014
	80	7600	76	80	371x371x120	357x357	5,3	90388.L480.0.0014
	120	11340	87	92	371x371x120	357x357	5,3	90388.L412.0.0014


PB - Refletor em alumínio brilhante | Ângulo de abertura de 36

LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	LED	kg	CÓDIGO
LED	40	3800	79	83	371x371x120	357x357	5,3	90388.L440.0.0036
	80	7600	77	81	371x371x120	357x357	5,3	90388.L480.0.0036
	120	11340	81	86	371x371x120	357x357	5,3	90388.L412.0.0036

PB 14 | PB 36
 Possibilidade de DIM sob consulta.

COR / ACABAMENTO


Código	Descrição
W/B	(1) Branc / (2) Preto
G/B	(1) Cinzento / (2) Preto
B/B	(1) Preto / (2) Preto



Legenda:
 (1) Acabamento do aro exterior
 (2) Acabamento dos aros interiores

• O código de acabamento do produto corresponde a uma combinação de cores, onde (1) corresponde ao acabamento do aro exterior e (2) corresponde ao acabamento dos aros interiores.

DIMENSÕES




Exemplo para encomenda: 90388.L440.0.0036 (CÓDIGO) + W/B (COR/ACABAMENTO) + 3000 + 955000 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K


Código
3000

Cabo de segurança

Cabo de segurança

Código
955000

Kit de emergência



Opção fornecida sob consulta.

PARA ESPECIFICAR:

Downlight quadrado em LED para encastrar com aba. Integra quatro módulos LED com refletor PB em alumínio brilhante, com excelentes propriedades de reflexão, nos ângulos de 14° e 36°. Versão standard com fonte de luz de 3800, 7600 e 11340 lm, LED 4000K, CRI>80 e 40.000h de vida útil (@L70, B50, Ta 25°C). Possibilidade de projetar a luz em qualquer direção através do sistema de cardan com uma inclinação de 25°. Versão 3000K como opção. - como Indelague AXIS Sq /E 4.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.