



**LED**

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



230V/50Hz

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Áreas de Aplicação:** Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

**Montagem:** Encastrar de teto.

**Distribuição de Luz:** Direta.

**Fonte de Luz:** LED 4000K, CRI>80, vida útil de 40.000h (@L70, B50, Ta 25 C).

**Fonte de Alimentação:** COB LED 230V-50/60Hz

**Materiais:** Corpo: Chapa de aço.

**Acabamento:** Revestido a epoxi poliéster.

**Sistema de fixação:** Niveladores trimless.

PB - Refletor em alumínio brilhante | Ângulo de abertura de 14

LAMP	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	□	Kg	CÓDIGO
LED	30	2850	85	89	487x175x127	488x176	3,0	90387.L330.0.0014
	60	5700	76	80	487x175x127	488x176	3,0	90387.L360.0.0014
	90	8505	87	92	487x175x127	488x176	3,0	90387.L390.0.0014


PB - Refletor em alumínio brilhante | Ângulo de abertura de 36

LAMP	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	□	Kg	CODE COM.
LED	30	2850	79	83	487x175x127	488x176	3,0	90387.L330.0.0036
	90	5700	77	81	487x175x127	488x176	3,0	90387.L360.0.0036
	90	8505	81	86	487x175x127	488x176	3,0	90387.L390.0.0036

PB 14 | PB 36  
 • Possibilidade de DIM sob consulta.

### COR / ACABAMENTO


Código	Descrição
W/B	(1) Branco / (2) Preto
G/B	(1) Cinzento / (2) Preto
B/B	(1) Preto / (2) Preto



Legenda:  
 1) Acabamento do aro exterior  
 2) Acabamento dos aros interiores

• O código de acabamento do produto corresponde a uma combinação de cores, onde (1) corresponde ao acabamento do aro exterior e (2) corresponde ao acabamento dos aros interiores.

### DIMENSÕES




Exemplo para encomenda: 90387.L330.0.0036 (CÓDIGO) + W/B (COR/ACABAMENTO) + 3000 + 955000 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

## OPÇÕES

### Temperatura de cor



3000K

Código  
**3000**


### Cabo de segurança



Cabo de segurança

Código  
**955000**

### Kit de emergência



Opção fornecida sob consulta.

### PARA ESPECIFICAR:

Downlight quadrado em LED para encastrar sem aba (trimless). Integra três módulos LED com refletor PB em alumínio brilhante, com excelentes propriedades de reflexão, nos ângulos de 14° e 36°. Versão standard com fonte de luz de 2850, 5700 e 8505 lm, LED 4000K, CRI>80 e 40000h de vida útil (@L70, B50, Ta 25°C). Possibilidade de projetar a luz em qualquer direção através do sistema de cardan com uma inclinação de 25°. Versão 3000K como opção. - como Indelague AXIS Sq /T3.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.