


**LED**

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Domaines d'application:** Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

**Installation:** Rail trois allumages.

**Distribution de la lumière:** Direct.

**Source de lumière:** LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L70, B50, Ta 25 C).

**Appareillage:** COB LED 230V-50/60Hz

**Materiel:** Caisson: Aluminium extrudé.

**Finition:** Poudre époxy.

#### PB - Réflecteur en aluminium brillant | Faisceau 14



LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxB (mm)	kg	CÓDIGO
LED	10	950	85	89	95x152	0,6	90392.L110.0.0014
	20	1900	76	80	95x152	0,6	90392.L120.0.0014
	30	2835	87	92	95x152	0,6	90392.L130.0.0014

#### PB - Réflecteur en aluminium brillant | Faisceau 36



LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxB (mm)	kg	CÓDIGO
LED	10	950	79	83	95x152	0,6	90392.L110.0.0036
	20	1900	77	81	95x152	0,6	90392.L120.0.0036
	30	2835	81	86	95x152	1,2	90392.L130.0.0036


PB 14 | PB 36  
 - Possible avec gradation sur demande.

#### COULEUR / FINITION

Code	Description
<input type="checkbox"/> W	Blanc
<input type="checkbox"/> G	Gris
<input type="checkbox"/> B	Noir

• Autres couleurs sur demande.

#### DIMENSIONS



Exemple code commande: 90392.L110.0.0036 (CODE COM.) + B (COULEUR/FINITION) + 3000 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

**OPTIONS**


**Température de couleur**



3000K


Code com.  
**3000**

**Système de rails**




Option fournie sur demande.

**PHOTOMETRIE**




**AXIS Track 30W**  
**PB 4000K 14°**




**AXIS Track 30W**  
**PB 4000K 36°**

**PERFORMANCE**



**AXIS Track 30W**  
**PB 4000K 14°**



**AXIS Track 30W**  
**PB 4000K 36°**

**PRESCRIPTION:**

Spot LED pour rail trois allumages, corps en aluminium extrudé peint en époxy polyester. Réflecteur en aluminium brillant avec faisceaux de 14° ou 36°. Version standard avec flux lumineux de 950, 1900 ou 2835 lm, température de couleur 4000K, IRC>80, durée de vie de 40.000h (@ L70, B50, Ta 25 C) et refroidissement passif de la LED par dissipateur de chaleur. Spot pivote à 355° et s'incline à 90°, en option température de couleur 3000K – comme Indelague AXIS Track.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.