

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Calha eletrificada trifásica.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, vida útil de 50.000h (@L70, B50, Ta 25 C).

Fonte de Alimentação: COB LED 230V-50/60Hz

Materiais: Corpo: Alumínio extrudido.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.



PB - Refletor em alumínio brilhante | Ângulo de abertura de 14

LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxB (mm)	kg	CÓDIGO
LED	10	950	85	89	95x152	0,6	90392.L110.0.0014
	20	1900	76	80	95x152	0,6	90392.L120.0.0014
	30	2835	87	92	95x152	0,6	90392.L130.0.0014

PB - Refletor em alumínio brilhante | Ângulo de abertura de 36

LAMP	W	lm	lm/W	η(%)	AxB (mm)	kg	CÓDIGO
LED	10	950	79	83	95x152	0,6	90392.L110.0.0036
	20	1900	77	81	95x152	0,6	90392.L120.0.0036
	30	2835	81	86	95x152	1,2	90392.L130.0.0036

▬ PB 14 | PB 36
+ Possibilidade de DIM sob consulta.

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco
G	Cinzento
B	Preto

• Outras cores sob consulta.

DIMENSÕES




Exemplo para encomenda: 90392.L110.0.0036 (CÓDIGO) + B (COR/ACABAMENTO)+ 3000 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES


Temperatura de cor



3000K


Código
3000

Sistema de calha




Opção fornecida sob consulta.

FOTOMETRIA




AXIS Track 30W
PB 4000K 14°




AXIS Track 30W
PB 4000K 36°

PERFORMANCE



AXIS Track 30W
PB 4000K 14°



AXIS Track 30W
PB 4000K 36°

PARA ESPECIFICAR:

Projektor para calha eletrificada trifásica, com corpo em alumínio extrudado revestido a epoxi poliéster. Refletor em alumínio brilhante nos ângulos de 14° e 36°. Versão standard com fonte de luz de 950, 1900 e 2835 Lm, temperatura de cor de 4000K, CRI>80 e 40.000h de vida útil (@L70, B50, Ta 25 C). Também disponível na versão de 3000K. O projetor é orientável em dois eixos: horizontal 355° e vertical 90° - como Indelague AXIS Track.