



LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



IP 20

0,5mE

230V/50Hz

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Superficie/Suspendida.

Distribución de la luz: Directo.


Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 40.000h de vida útil (@L70, B50, Ta 25 C).


Equipo: COB LED 230V-50/60Hz

Materiales: Cuerpo: Aluminio extruido.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

PB - Reflector en aluminio brillante | ngulo de 36



LAMP	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	kg	CÓDIGO
 LED	10	950	75	79	Ø95x150	0,8	90016.L165.0
	10	950	75	79	Ø95x230	0,9	90016.L245.0
	10	950	75	79	Ø95x310	1,0	90016.L325.0

 • Posibilidad de DIM por corte de fase mediante solicitud.

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
<input type="checkbox"/> W	Blanco
<input type="checkbox"/> G	Gris
<input type="checkbox"/> B	Negro

DIMENSIONES



Ejemplo código de pedido: 90016.L325.0 (CÓDIGO) + W (COLOR/ACABADO) + 3000 + 911500 (OPCIONES)
Ejemplo código de pedido: 90016.L325.0 (CÓDIGO) + W (COLOR/ACABADO) + 3000 + 911500 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES


Temperatura de color



3000 K

Código
3000


Base de techo



	Código
Circular de empotrar	
Blanco	911500
Gris	911502
Negro	911501
Circular de superficie	
Blanco	911600
Gris	911602
Negro	911601

• Incluye cable de alimentación y tapa. La versión de superficie tiene acabado en blanco (aro) y negro (cara).

FOTOMETRÍA



BATU 10W
PB (230mm) 4000K 36°

DESCRIPCIÓN:

Luminaria LED circular, para aplicación de superficie o suspendida. Cuerpo en aluminio extruido pintado en epoxipoliéster y reflector en aluminio brillante con ángulo de 36°. Versión estándar con fuente de luz de 950 lm, temperatura de color en 4000 K, CRI>80 y 40.000h de vida útil (@ L70, B50, Ta 25 C). Disponible en la versión de 3000 K. Posibilidad de conjugación de colores entre cuerpo y aro interior. Base de techo de superficie o de empotrar con cable de alimentación y tapa como accesorio – como Indelague BATU

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.