



LED



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



IP 20

0,5mE

230V/50Hz

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Installation: Saillie/Suspension.

Distribution de la lumière: Direct.


Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 40.000h (@L70, B50, Ta 25 C).


Appareillage: COB LED 230V-50/60Hz

Materiel: Corps: Aluminium extrudé.

Finition: Poudre époxy.

PB - Réflecteur en aluminium brillant | Faisceau 36




LAMP	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	kg	CODE COM.
 LED	10	950	75	79	Ø95x150	0,8	90016.L165.0
	10	950	75	79	Ø95x230	0,9	90016.L245.0
	10	950	75	79	Ø95x310	1,0	90016.L325.0

 • Possible avec gradation sur demande.

COULEUR / FINITION

Code	Description
<input type="checkbox"/> W	Blanc
<input type="checkbox"/> G	Gris
<input type="checkbox"/> B	Noir

DIMENSIONS




Exemple code commande: 90016.L325.0 (CODE COM.) + W (COULEUR/FINITION) + 3000 + 911500 (OPTIONS)
Exemple code commande: 90016.L325.0 (CODE COM.) + W (COULEUR/FINITION) + 3000 + 911500 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS


Température de couleur



3000K

Code com.
3000


Kit de suspension



	Código
Patère de suspension encastrée	
Blanc	911500
Gris	911502
Noir	911501
Patère de suspension saillie	
Blanc	911600
Gris	911602
Noir	911601

• Câble d'alimentation et couvercle inclus. Version saillie avec finition en blanc (cadre) et noir (face).

PHOTOMETRIE



BATU 10W
PB (230mm) 4000K 36°

PRESCRIPTION:

Downlight LED rond, saillie ou suspendu. Corps en aluminium extrudé, peint en époxy polyester et réflecteur en aluminium satiné avec faisceau de 36°. Version standard avec flux lumineux de 950 lm, température de couleur 4000K, IRC>80, durée de vie de 40.000h (@ L70, B50, Ta 25 C) et refroidissement passif de la LED par dissipateur de chaleur. Disponible avec température de couleur 3000K. Patère de suspension saillie ou encastrée avec câble d'alimentation et couvercle en option – comme Indelague BATU.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.