



LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



IP 20

0,5mE

230V/50Hz

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Saliente/Suspensa.

Distribuição de Luz: Direta.


Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, vida útil de 40.000h (@L70, B50, Ta 25 C).


Fonte de Alimentação: COB LED 230V-50/60Hz

Materiais: Corpo: Alumínio extrudido.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.

PB - Refletor em alumínio brilhante | Ângulo de abertura de 36



LAMP	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	kg	CÓDIGO
 LED	10	950	75	79	Ø95x150	0,8	90016.L165.0
	10	950	75	79	Ø95x230	0,9	90016.L245.0
	10	950	75	79	Ø95x310	1,0	90016.L325.0

 • Possibilidade de DIM sob consulta.

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
<input type="checkbox"/> W	Branco
<input type="checkbox"/> G	Cinzento
<input type="checkbox"/> B	Preto

DIMENSÕES




Exemplo para encomenda: 90016.L325.0 (CÓDIGO) + W (COR/ACABAMENTO) + 3000 + 911500 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES


Temperatura de cor



3000K

Código
3000

Kit de suspensão



Caixa de alimentação de encastrar

Branco

Código

911500

Cinza

911502

Preto

911501

Caixa de alimentação saliente

Branco

911600

Cinza


911602

Preto

911601

• Inclui cabo de alimentação e tampa. Versão saliente com acabamento na cor branca (aro) e preta (face).

FOTOMETRIA



BATU 10W
PB (230mm) 4000K 36°

PARA ESPECIFICAR:

Downlight circular em LED, para aplicação de superfície ou suspensa. Corpo em alumínio extrudido revestido a epoxi poliéster e refletor em alumínio mate com ângulo de 36°. Versão standard com fonte de luz de 950 lm, temperatura de cor 4000K, CRI>80 e 40000h de vida útil (@L70, B50, Ta 25 C). Versão em 3000K como opção. Base de teto saliente ou encastrada com cabo de alimentação e tampa como acessório. – como Indelague BATU.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.