



**LED**

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**reas de Aplicación:** reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Espacios para el Arte y la Cultura.

**Distribución de la luz:** Directo.

**Fuente de luz:** LED 4000 K, CRI>80, 40.000h de vida útil (@L70, B50, Ta 25 C).

**Equipo:** COB LED 230V-50/60Hz

**Materiales:** Cuerpo: Aluminio extruido.

**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster.


PB - Reflector en aluminio brillante | ngulo de 36

LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC(mm)	kg	CÓDIGO
	10	950	75	79	100x100x158	1,0	90025.L165.0
	10	950	75	79	100x100x238	1,2	90025.L245.0
	10	950	75	79	100x100x318	1,6	90025.L325.0

PW  
• Posibilidad de DIM por corte de fase mediante solicitud.




### COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W/B	(1) Blanco / (2) Negro
W/W	(1) Blanco / (2) Blanco
G/G	(1) Gris / (2) Gris
B/B	(1) Negro / (2) Negro



Leyenda:  
(1) Acabado del cuerpo  
(2) Acabado del marco interior  
• El código del acabado del producto es una combinación de colores, donde (1) es el acabado del cuerpo y (2) es el acabado del marco interior.

### DIMENSIONES



Ejemplo código de pedido: 90025.L165.0 (CÓDIGO) + 9113 + 3000 (OPÇÕES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

**OPCIONES**

**Temperatura de color**



3000K

Código  
**3000**

**Suspensión**




Cuadrada de empotrar  
Cuadrada de superficie

**9113**  
**9114**

• Incluye cable de alimentación y tapa.  
Por favor indique el color deseado.

**FOTOMETRÍA**



**BATU Sq 10W**  
**PB (238mm) 4000K 36°**

**DESCRIPCIÓN:**

Luminaria LED cuadrada, para aplicación de superficie o suspendida. Cuerpo en aluminio extruido pintado en epoxipoliéster y reflector en aluminio brillante con ángulo de 36°. Versión estándar con fuente de luz de 950 lm, temperatura de color en 4000 K, CRI>80 y 40.000h de vida útil (@ L70, B50, Ta 25 C). Disponible en la versión de 3000 K. Posibilidad de conjugación de colores entre cuerpo y marco interior. Base de techo de superficie o de empotrar con cable de alimentación y tapa como accesorio – como Indelague BATU Sq.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.  
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.