



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, vida útil de 40.000h (@L70, B50, Ta 25 C).

Fonte de Alimentação: COB LED 230V-50/60Hz

Materiais: Corpo: Alumínio extrudido.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.


PB - Refletor em alumínio brilhante | Ângulo de abertura de 36

LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC(mm)	kg	CÓDIGO
	10	950	75	79	100x100x158	1,0	90025.L165.0
	10	950	75	79	100x100x238	1,2	90025.L245.0
	10	950	75	79	100x100x318	1,6	90025.L325.0

PW
• Possibilidade de DIM sob consulta.




COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W/B	(1) Branco / (2) Preto
W/W	(1) Branco / (2) Branco
G/G	(1) Cinzento / (2) Cinzento
B/B	(1) Preto / (2) Preto



Legenda:
(1) Acabamento do corpo
(2) Acabamento do aro interior
• O código de acabamento do produto corresponde a uma combinação de cores, onde (1) corresponde ao acabamento do corpo e (2) corresponde ao acabamento do aro interior.

DIMENSÕES



Exemplo para encomenda: 90025.L165.0 (CÓDIGO) + 9113 + 3000 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K

Código
3000

Kit de suspensão




Caixa de alimentação de encastrar
Caixa de alimentação saliente

Código
9113
9114

• Inclui cabo de alimentação e tampa. Por favor indique a cor pretendida. Versão saliente com acabamento na cor branca (aro) e preta (face).

FOTOMETRIA



BATU Sq 10W
PB (238mm) 4000K 36°

PARA ESPECIFICAR:

Downlight quadrado em LED para aplicação de superfície ou suspensa. Corpo em alumínio extrudido revestido a epoxi poliéster e refletor em alumínio brilhante com ângulo de 36°. Versão standard com fonte de luz de 950 lm, temperatura de cor 4000K, CRI>80 e 40.000h de vida útil (@L70, B50, Ta 25 C). Versão em 3000K como opção. Possibilidade de conjugação de cores entre o corpo e aro interior. Base de teto saliente ou encastrada com cabo de alimentação e tampa como acessório. – como Indelague BATU Sq.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.