



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-25



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación:	Hospitales, Restaurantes y Hoteles, Salas blancas.
Instalación:	Empotrado de techo.
Distribución de la luz:	Directo.
Equipo:	Reactancia electrónica, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiales:	Cuerpo: Chapa de acero. Marco: Aluminio extruido.
Acabado:	Pintado en epoxi-poliéster blanco mate (RAL9016).
Sistema de fijación:	Versión para empotrar por debajo con niveladores.

DCS - Difusor microperforado central con vidrio templado

L	MP.*	UGR	W	η(%)	AxBxC (mm)	Kg		HF	DSI	DALI
TC-L		≤22	2x40	50	598x598x106	10		9424.240.13.A4	9424.240.13.84	9424.240.13.74
		≤22	2x55	45	598x598x106	10		9424.255.13.A4	9424.255.13.84	9424.255.13.74


DCP - Difusor microperforado central con difusor de policarbonato transparente

L	MP.*	UGR	W	η(%)	AxBxC (mm)	Kg		HF	DSI	DALI
TC-L		≤22	2x40	50	598x598x106	8,1		9424.240.2L.A4	9424.240.2L.84	9424.240.2L.74
		≤22	2x55	45	598x598x106	8,1		9424.255.2L.A4	9424.255.2L.84	9424.255.2L.74


OPCIONES

Código	Descripción
955000	Cable de seguridad en acero.
--	Opción de lámparas.

DIMENSIONES



DETALLES



Niveladores IP65



Versión de montaje por debajo con niveladores



Cable de seguridad


* Lámpara no incluida.

Ejemplo código de pedido: 9424.255.2L.74 (DALI) + 955000 (OPCIONES)


La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

FOTOMETRÍA


CHE 2x40W DCS
Lamp: 2 x TC-L40W/840



CHE 2x55W DCS
Lamp: 2 x TC-L55W/840



SISTEMA DE FIJACIÓN



Versión de montaje por debajo con niveladores para techos de perfilera vista "T" 15/24mm.

Versión de montaje por debajo con niveladores para techos de Escayola / Pladur.

DESCRIPCIÓN:

Luminaria para lámparas fluorescentes compactas (TC-L), modular, IP65, para empotrar. Marco en aluminio, disponible con vidrio templado o difusor de policarbonato transparente. Equipada con reactancia electrónica. Disponible en versión dimmable - como Indelague CHE.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.