



LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces Commerciales, Bureaux, Résidences, Espaces d'Art et Culture. Bâtiments Publics, Services de Restaurants et Hôtels.

Installation: Suspendu.

Distribution de la lumière: Direct / Indirect.

Source de lumière: LED 4000K, RG1, IRC>80, MacAdam Step <3, durée de vie 70.000h (@L90, B10, Ta 25 C)

Système d'optique: Difuseur: Silicone opale.

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Matériel: Corps: Aluminium extrudé.

Finition: Revêtue de poudre époxy polyester.

bFlex - Difuseur opale | 80% (Directe) + 20% (Indirecte)

LED	UGR	W	Lm Output	D(mm)	kg	HF	DALI
	≤19	79	7475	Ø777	6,3	90540.L016.E	90540.L016.H
	≤19	120	11213	Ø1136	9,5	90540.L024.E	90540.L024.H
	≤19	158	14720	Ø1494	12,4	90540.L032.E	90540.L032.H
	-	202	18113	Ø1853	16,2	90540.L040.E	90540.L040.H
	-	284	26082	Ø2569	22,5	90540.L056.E	90540.L056.H
	-	316	28980	Ø2926	25,2	90540.L064.E	90540.L064.H
	-	448	40572	Ø4000	35,4	90540.L088.E	90540.L088.H
	-	632	57960	Ø5789	48,9	90540.L128.E	90540.L128.H
	-	896	81144	Ø7936	68,7	90540.L176.E	90540.L176.H

- Pour compléter le produit en suspension, veuillez ajouter une suspension, un câble d'alimentation transparent et une patère de suspension. Veuillez commander séparément.
- Pour les diamètres supérieurs à 1494 mm, le produit est composé par sections.
- Pour aider à la configuration du produit, veuillez consulter (CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM).


Exemple code commande: 90540.L016.H (DALI) + W (COULEUR/FINITION) + 3000 + 978600 + 940000 + 9129031 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc
G	Gris
B	Noir
U	Bleu
V	Vert
T	Jaune
K	Rouge
N	Jungle
D	Golden eye
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSIONS



Patère de suspension encastrée T5 D90



Patère de suspension saillie T24 D95



Patère de suspension centrale T20 D95



OPTIONS

Température de couleur



3000K

Code com.
3000

Patère de Suspension



Patère de Suspension
Saillie T24 D95
Encastrée T5 D90

Code com.

978600
9713

• Pour commander cette option indiquez la couleur choisie pour patère.

Patère de suspension centrale




Patère de suspension centrale T20
Pour versions Ø444, Ø777
Pour version Ø1136
Pour version Ø1494

Code com.

977201
977202
977204

• Pour commander cette option indiquez la couleur choisie pour patère.

Câble d'alimentation transparent



Câble transparent 0,75 mm²
3 x 0,75 mm²
L1500
L3000
L6000
5 x 0,75 mm²
L1500
L3000
L6000

Code com.

940400
940401
940402
940500
940501
940502

Suspension



Suspension S11 1500mm
(x3) Ø777
(x4) Ø1136
(x6) Ø1494, Ø1853
(x8) Ø2569
(x12) Ø2926, Ø4000
(x24) Ø5789
(x32) Ø7936

Code com.

9129031
9129041
9129061
9129081
9129121
9129241
9129321

• Longueurs de 3000mm et 6000mm sur demande

SwitchDIM



• Pour gradation par SwitchDIM.

Code com.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

Mousse acoustique

Code com.




• Absorption sonore et contrôle de l'humidité.

Ø777
Ø1136

926801
926802

Panneau acoustique

Code com.




• Absorption sonore et contrôle de l'humidité.


Ø777
Ø1136

926901
926902

DETAILS



Mousse acoustique




Panneau acoustique



Partie indirecte

PHOTOMETRIE



CONCEPT O 35 D/I
bFLEX

PRESCRIPTION:

Luminaire LED modulaire direct/indirect pour application en suspension. Corps en aluminium extrudé peint en époxy polyester avec largeur de 35mm. Diffuseur BFLEX uniforme, flexible et adaptable au profilé. Disponible en 10 dimensions (de Ø777 à Ø7935mm). Version standard livrée avec LED 4000K, RG1 (groupe de risque photobiologique 1, selon IEC 62471), IRC >80, MacAdam Step <3 et durée de vie de 70.000h (@L90, B10, Ta 25 C). En option température de couleur 3000K, driver LED dimmable DALI, kit de suspension S11 et câble d'alimentation transparent. Possibilité de choisir patère encastré T5 D90 ou patère saillie T24 D95 et patère central saillie T20. Disponible en 16 couleurs – comme Indelague CONCEPT O 35 D/I.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.