CONCEPT O 35

ILUMINAÇ O ARQUITETURAL

Ficha Técnica

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1

IP 40 | 960°C | 230V/50Hz

DESCRIÇ O DO PRODUTO

reas de Aplicação:	Espaços Comerciais, de Negócios, Residenciais, Arte e Cultura. Edifícios Públicos, Escritórios, Restauração e Hotelaria.
Montagem:	Saliente/Suspensa.
Distribuição de Luz:	Direta.
Fonte de Luz:	LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step <3, 70.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).
Sistema Óptico:	Difusor: Silicone Opalino.
Fonte de Alimentação:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiais:	Corpo: Alumínio extrudido.
Acabamento:	Revestido a epoxi poliester.

bFLEX - Difusor opalino

LED	W	Lm Output	D(mm)	kg	HF	DALI
	33	2761	Ø455	3,4	90539.L012.E	90539.L012.H
	64	5796	Ø777	5,8	90539.L016.E	90539.L016.H
	94	8280	Ø1136	8,5	90539.L024.E	90539.L024.H
	128	11592	Ø1494	11,5	90539.L032.E	90539.L032.H
	158	14950	Ø1853	14,6	90539.L040.E	90539.L040.H
	224	20930	Ø2569	20,6	90539.L056.E	90539.L056.H
	256	23920	Ø2926	23,3	90539.L064.E	90539.L064.H
	344	32890	Ø4000	31,6	90539.L088.E	90539.L088.H
	512	47840	Ø5789	45,1	90539.L128.E	90539.L128.H
	736	65780	Ø7936	63,0	90539.L176.E	90539.L176.H

• Para aplicar o produto suspenso é necessário adicionar suspensão, cabo e caixa de alimentação. Por favor encomende em separado.
• Para diâmetros superiores a 1494 mm o produto é composto por gomos.
• Para auxiliar a simulação do produto no espaço, por favor consulte (CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM).

Exemplo para encomenda: 90539.L032.H (DALI) + W + (COR/ACABAMENTO) + 3000

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

CONCEPT O 35

ILUMINAÇ O ARQUITETURAL

INDELAGUE

Ficha Técnica

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco
G	Cinzento
B	Preto
U	Azul
V	Verde
T	Amarelo
K	Vermelho
N	Jungle
D	Golden eye
0	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSÕES



OPÇÕES

Temperatura de cor

	Código
3000K	**3000**

Caixa de alimentação

	Código
Caixa de alimentação	
Saliente T24 D95	**978600**
Encastrar T5 D90	**9713**

• Para encomendar esta opção indique a cor pretendida para a caixa.

Caixa de alimentação central

	Código
Caixa de alimentação central T20	
Para as versões de Ø455, Ø777 (3l)	**977201**
Para a versão de Ø1136 (4l)	**977202**
Para a versão de Ø1494 (6l)	**977204**

• Para encomendar esta opção indique a cor pretendida para a caixa.

Cabo de alimentação

	Código
Cabo de Alimentação secção 0,75 mm2	
3 x 0,75 mm2	
L1500	**940400**
L3000	**940401**
L6000	**940402**
5 x 0,75 mm2	
L1500	**940500**
L3000	**940501**
L6000	**940502**

Suspensão

	Código
Suspensão S11 1500mm	
(x3) Ø455, Ø777	**9129031**
(x4) Ø1136	**9129041**
(x6) Ø1494, Ø1853	**9129061**
(x8) Ø2569	**9129081**
(x12) Ø2926, Ø4000	**9129121**
(x24) Ø5789	**9129241**
(x32) Ø7936	**9129321**

• Comprimentos 3000mm e 6000mm sob consulta

SwitchDIM

	Código

• Se pretender a regulação de fluxo através de SwitchDIM.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Musgo acústico

• Absorção de som e controlo de humidade.

	Código
Ø455	**926800**
Ø777	**926801**
Ø1136	**926802**

Painel acústico



• Absorção de som.

	Código
Ø455	**926900**
Ø777	**926901**
Ø1136	**926902**

DETALHES



Painel acústico

Musgo acústico

FOTOMETRIA



CONCEPT O 35
bFLEX

PARA ESPECIFICAR:
Luminária modular em LED, para aplicação saliente ou suspensa. Corpo em alumínio extrudido revestido a epoxi poliester com 35 mm de largura. Difusor bFLEX uniforme, maleável, ajustável ao perfil. Disponível em 10 tamanhos (de Ø455 a Ø7935mm). Versão standard com LED 4000K, RG1 (grupo de risco fotobiológico 1, de acordo com IEC 62471), CRI>80, MacAdam Step<3 e 70.000h de vida útil (@L90,B10, Ta 25 C). Disponível como opção versão 3000K, driver com regulação de fluxo DALI, suspensão S11 e cabo de alimentação transparente. Possibilidade de caixa de alimentação de encastrar T5 D90 ou saliente T24 D95 e caixa de alimentação central saliente T20. Disponível em 16 cores. – como Indelague CONCEPT O 35.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.