



LED

Normen: EN 60598-1, EN 60598-2-1



PRODUKTBESCHREIBUNG

Einsatzbereiche: Gewerbe- und Geschäftsräume, Öffentliche Gebäude, Wohnräume, Büros, Restaurants und Hotels, Räume für Kunst und Kultur.

Montageart: Anbau / Pendel.

Lichtverteilung: Direkt.

Lichtquelle: LED 4000K, RG1, aCRI>80, MacAdam Step <3, 70.000h Lebensdauer(@L90, B10, Tq 25 C).

Optisches System: Diffuser: Opaler Silikon

Stromversorgung: LED Driver, 220-240VAC-50/60Hz.

Werstoffe: Körper: Stranggepresstes Aluminiumprofil.

Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet.

bFLEX- Opaler Diffuser

LED	W	Lm Output	D(mm)	kg	HF	DALI
	33	2761	Ø455	3,4	90539.L012.E	90539.L012.H
	64	5796	Ø777	5,8	90539.L016.E	90539.L016.H
	94	8280	Ø1136	8,5	90539.L024.E	90539.L024.H
	128	11592	Ø1494	11,5	90539.L032.E	90539.L032.H
	158	14950	Ø1853	14,6	90539.L040.E	90539.L040.H
	224	20930	Ø2569	20,6	90539.L056.E	90539.L056.H
	256	23920	Ø2926	23,3	90539.L064.E	90539.L064.H
	344	32890	Ø4000	31,6	90539.L088.E	90539.L088.H
	512	47840	Ø5789	45,1	90539.L128.E	90539.L128.H
	736	65780	Ø7936	63,0	90539.L176.E	90539.L176.H

- Für Pendellversion, ist es notwendig, eine Seilabhangung, ein transparentes Anschlusskabel und eine Deckendose hinzuzufugen. Bitte separat bestellen.
- Bei Durchmessern uber 1494 mm wird das Produkt aus Einzelteilen zusammengesetzt.
- Um das Produkt im Raum zu simulieren, konsultieren Sie bitte (CONFIGURATOR.INDELAGUEGROUP.COM).


Bestell-Beispill: 90539.L032.H (DALI) + W + (FARBE/OBERFLACHE) + 3000

Wir behalten uns das Recht vor, technische anderungen ohne vorherige Ankundigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.

FARBE / OBERFLÄCHE

B-Nr.	Beschreibung
W	Weiss
G	Grau
B	Schwarz
U	Blau
V	Grün
T	Gelb
K	Rot
N	Jungle
D	Golden eye
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

ABMESSUNGEN



Deckdose zum Einbau T5 D90



Deckdose zum Anbau T24 D95




Zentrale Deckdose T20 D95



OPTIONEN

Farbtemperatur



3000K

Bestell-Nr.
3000

Deckdose



Deckdose
Anbau T24 D95
Einbau T5 D90

• Um diese Option zu bestellen, gebe Sie die gewünschte Farbe für die Deckdose

Bestell-Nr.
978600
9713

Zentrale Deckdose




Zentrale Deckdose T20
Für Versionen von Ø444, Ø777 (3l)
Für Version Ø1136 (4l)
Für Version Ø1494 (6l)

• Um diese Option zu bestellen, gebe Sie die gewünschte Farbe für die Deckdose

Bestell-Nr.

977201
977202
977204

Anschlusskabel



Transparentes Anschlusskabel 0,75 mm2
3 x 0,75 mm2
L1500
L3000
L6000
5 x 0,75 mm2
L1500
L3000
L6000

Bestell-Nr.

940400
940401
940402
940500
940501
940502

Seilabhängung



Seilabhängung S11 1500mm
(x3) Ø455, Ø777
(x4) Ø1136
(x6) Ø1494, Ø1853
(x8) Ø2569
(x12) Ø2926, Ø4000
(x24) Ø5789
(x32) Ø7936

• Länge von 3000mm und 6000mm auf Anfrage

Bestell-Nr.

9129031
9129041
9129061
9129081
9129121
9129241
9129321

SwitchDIM



• Für SwitchDIM Dimmung

Bestell-Nr.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.

Akustisches Moos




• Schalldämpfung und Feuchtigkeitskontrolle.

Ø455
Ø777
Ø1136

Bestell-Nr.

926800
926801
926802

Akustisches Panel



• Schalldämpfung.

Ø455
Ø777
Ø1136


Bestell-Nr.

926900
926901
926902

DETAILS




• Akustisches Moos



• Akustisches Panel

FOTOMETRIE



CONCEPT O 35
bFLEX

BESCHREIBUNG:

Modulare LED-Leuchte, für Anbau- oder Hängemontage. Körper aus 35 mm breitem und stranggepresstem Aluminium, beschichtet mit Epoxypolyester. Diffusor bFLEX gleichmäßig, formbar, an das Profil anpassbar. Erhältlich in 10 Größen (von Ø455 bis Ø7935mm). Standardausführung mit 4000K LED, RG1 (photobiologische Risikogruppe 1 nach IEC 62471), CRI>80, MacAdam Step<3 und 70.000h Lebensdauer (@L90,B10, Ta 25 °C). Erhältlich als Option 3000K-Version, DALI-Dimmung, S11-Seilabhängung und transparentes Anschlusskabel. Deckendosen T5 D90 für Einbau- oder T24 D95 für Anbau und zentrale Anbaudeckendose T20 möglich. Erhältlich in 16 Farben. - wie Roxo Lighting CONCEPT O 35.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.