


CONCEPT O /T Ø650 | Ø950 | Ø1250 | Ø1550 | Ø1950

EN INSTALLATION INSTRUCTIONS
FR INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
DE INSTALLATIONSANLEITUNG
PT INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE



CONCEPT O /T

CE **IP20**



EN WARNING: THE LIGHT SOURCE CONTAINED IN THE LUMINAIRE SHOULD BE REPLACED ONLY BY THE MANUFACTURER. DO NOT USE THIS EQUIPMENT IN AREAS CONTAINING CHEMICAL AGENTS: ACIDS, SOLVENTS, PAINTS, SILICONES, COATINGS, ETC.


FR AVERTISSEMENT: LA SOURCE DE LUMIÈRE CONTENUE DANS LA LUMINAIRE DOIT ÊTRE REMPLACÉE PAR LE FABRICANT. EN CAS D'ANOMALIE DÉTECTÉE, CONTACTEZ LE FABRICANT. NE PAS UTILISER L'ÉQUIPEMENT DANS LES ZONES QUI CONTIENNENT DES AGENTS CHIMIQUES: ACIDES, SOLVANTS, PEINTURES, SILICONES, VERNIS, ETC.

DE WARNUNG: DIE IN DER LEUCHTE ENTHALTEN LICHTQUELLE SOLLTE NUR VOM HERSTELLER ERSETZT WERDEN. VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT IN BEREICHEN MIT CHEMISCHEN MITTELN: SÄUREN, LÖSUNGSMITTEL, FARBEN, SILIKONE, BESCHICHTUNGEN ETC.

PT ATENÇÃO: A FONTE DE LUZ CONTIDA NA LUMINÁRIA DEVE SER SUBSTITUÍDA UNICAMENTE PELO FABRICANTE. QUALQUER ANOMALIA DETECTADA CONTACTAR O FABRICANTE. NÃO UTILIZAR O EQUIPAMENTO EM ZONAS QUE CONTENHAM AGENTES QUÍMICOS: ÁCIDOS, SOLVENTES, TINTAS, SILICONES, VERNIZES, ETC.

ES ATENCIÓN: LA FUENTE DE LUZ CONTENIDA EN LA LUMINARIA DEBE SER SUSTITUIDA UNICAMENTE POR EL FABRICANTE. CUALQUIER ANOMALÍA DETECTADA CONTACTAR CON EL FABRICANTE. NO UTILIZAR

LA LUMINARIA EN ZONAS QUE CONTENGAN AGENTES QUÍMICOS: ÁCIDOS, DISOLVENTES, PINTURAS, SILICONAS, BARNICES, ETC.”



EN CAUTION, RISK OF ELECTRIC SHOCK.

FR ATTENTION, RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.

DE ACHTUNG, GEFAHR EINES STROMSCHLAGS.

PT CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO.

ES PRECAUCIÓN, RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.



EN LUMINAIRE CAN NOT BE COVERED WITH THERMAL INSULATION.

FR LUMINAIRES NE POUVANT PAS ÊTRE RECOUVERTS DE MATÉRIAUX ISOLANT THERMIQUE.

DE LEUCHTE DIE NICHT MIT THERMISCH ISOLIERENDEN MATERIAL BEDECKT SEIN KANN.

PT LUMINÁRIA QUE NÃO PODE SER COBERTA COM MATERIAL ISOLANTE TÉRMICO.

ES LA LUMINARIA NO PUEDE SER CUBIERTA CON MATERIAL AISLANTE TÉRMICO.




EN Read carefully the general terms and conditions of use and environmental concern with recycling attached. | **FR** Lire attentivement les conditions générales d'utilisations et de préoccupation environnementales avec les recyclage ci-joint. | **DE** Bitte lesen Sie de Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Umweltbewusstsein über Recycling angeschlossen. | **PT** Ler atentamente as condições gerais de uso e preocupação ambiental com a reciclagem, em anexo. | **ES** Lea atentamente las condiciones generales de uso y preocupación ambiental con el reciclaje adjuntos.

EN We reserve the right to make changes on technical specifications, design and installation leaflet without prior notice. | **FR** Sous réserve de modifications au niveau de la conception, des spécifications techniques et de la notice. | **DE** Änderungen von Entwurf, technischen Daten und Bedienungsanleitungen bleiben vorbehalten. | **PT** O fabricante reserva-se no direito de realizar modificações no desenho, especificações técnicas e folheto, sem aviso prévio. | **ES** El fabricante se reserva el derecho de realizar modificaciones en el diseño, las especificaciones técnicas y el folleto.


CONCEPT O /T Ø650 | Ø950 | Ø1250 | Ø1550 | Ø1950



EN Accessoires
FR Accessoires
DE Zubehör
PT Acessórios
ES Accesorios



EN Luminaire weight - Ø650mm 4,2kg, Ø950mm 6,3kg, Ø1250mm 8,3kg, Ø1550mm 10,5kg and Ø1950mm 13,2kg
FR Poids du luminaire - Ø650mm 4,2kg, Ø950mm 6,3kg, Ø1250mm 8,3kg, Ø1550mm 10,5kg et Ø1950mm 13,2kg
DE Leuchtengewicht - Ø650mm 4,2kg, Ø950mm 6,3kg, Ø1250mm 8,3kg, Ø1550mm 10,5kg und Ø1950mm 13,2kg
PT Peso da luminária - Ø650mm 4,2kg, Ø950mm 6,3kg, Ø1250mm 8,3kg, Ø1550mm 10,5kg e Ø1950mm 13,2kg
ES Peso de la luminaria - Ø650mm 4,2kg, Ø950mm 6,3kg, Ø1250mm 8,3kg, Ø1550mm 10,5kg y Ø1950mm 13,2kg




(mm)
Ø650x115 Ø654 / Ø516
Ø950x115 Ø954 / Ø816
Ø1250x115 Ø1254 / Ø1116
Ø1550x115 Ø1554 / Ø1416
Ø1950x115 Ø1954 / Ø1816




EN ACCESSORIES OPTION
FR OPTION ACCESSOIRES
DE OPTION ZUBEHÖR
PT OPÇÃO ACESSÓRIOS
ES OPCIÓN ACCESORIOS




SAFETY CABLE
FILIN D'ACIER
SICHERHEITSKABEL
CABO DE SEGURANÇA
CABLE DE SEGURIDAD




SAFETY PLATE
PLAQUE DE SÉCURITÉ
SICHERHEITS PLATTE
CHAPA DE SEGURANÇA
PLACA DE SEGURIDAD





BRACKETS
BRANCARD
STAHL SICHERHEITSKABEL
NIVELADORES
NIVELADORES




20 - CONCEPT O /T







1 - CONCEPT O /T





21 - CONCEPT O /T



2 - CONCEPT O /T




3 - CONCEPT O / T




(mm)
ø650x65x85

x2




(mm)
ø950x65x85

x2




(mm)
ø1250x65x85

x2



(mm)
ø1950x65x85


x3



(mm)
ø1550x65x85


x3

16 - CONCEPT O / T



x2
press
presse
presse
pressione
presa




2.




x4

1.


18 - CONCEPT O / T




19 - CONCEPT O / T




13 - CONCEPT O / T




14 - CONCEPT O / T




15 - CONCEPT O / T




4 - CONCEPT O / T




5 - CONCEPT O / T



6 - CONCEPT O / T




7 - CONCEPT O /T




(mm)
 ø650x65x85 (x1)
 ø950x65x85 (x1)
 ø1250x65x85 (x2)
 ø1550x65x85 (x2)
 ø1950x65x85 (x3)

10 - CONCEPT O /T



(mm)
 ø650x65x85 (x3)
 ø950x65x85 (x3)
 ø1250x65x85 (x4)
 ø1550x65x85 (x5)
 ø1950x65x85 (x6)

8 - CONCEPT O /T




(mm)
 ø650x65x85 (x1)
 ø950x65x85 (x1)
 ø1250x65x85 (x2)
 ø1550x65x85 (x2)
 ø1950x65x85 (x3)

11 - CONCEPT O /T



1 - 2,5 mm²
 9 - 10 mm


9 - CONCEPT O /T



(mm)
 ø650x65x85 (x3)
 ø950x65x85 (x3)
 ø1250x65x85 (x4)
 ø1550x65x85 (x5)
 ø1950x65x85 (x6)

12 - CONCEPT O /T HF


STANDARD POWER SUPPLY
 CÂBLAGE STRANDARD
 STANDARD VERDRAHTUNG
 ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA STANDARD
 ELECTRIFICACIÓN ESTÁNDAR



L N PE

DALI Ø950 | Ø1250 | Ø1550 | Ø1950

DIMMABLE POWER SUPPLY
 CÂBLAGE AVEC GRADATION
 DIMMBARE VERDRAHTUNG
 ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA COM REGULAÇÃO
 ELECTRIFICACIÓN CON REGULACIÓN



L N D1 D2
 DADA

BLUE - N (NEUTRAL)
 GREEN AND YELLOW - (EARTH)
 BROWN - L (LIVE)
 GREY - D1+
 BLACK - D2-

BLEU - N (NEUTRE)
 VERT ET JAUNE - (TERRE)
 MARRON - L (PHASE)
 GRIS - D1+
 NOIR - D2-

BLAU - N (NEUTRAL)
 GRÜNE UND GELBE - (EARTH)
 BRAUN - L (PHASE)
 GRAU - D1+
 SCHWARZ - D2-

AZUL - N (NEUTRO)
 VERDE E AMARELO - (TERRA)
 CASTANHO - L (FASE)
 CINZA - D1+
 PRETO - D2-

AZUL - N (NEUTRAL)
 VERDE Y AMARILLO - (TIERRA)
 MARRÓN - L (FASE)
 GRIS - D1+
 NEGRO - D2-