



LED



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



IP 20

230V/50Hz

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Installation: Saillie/Suspension.

Distribution de la lumière: Direct.

Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Système d'optique: Diffuseur: Polycarbonate opale.

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiel: Caisson: Profilé en aluminium extrudé.

Finition: Poudre époxy.


DOZ - Diffuseur en polycarbonate opale

LED	W	Lm	AxBxC (mm)	HF	DALI
	36	5220	Ø650x65x85	90277.L650.E	90277.L650.H
	54	7830	Ø950x65x85	90277.L950.E	90277.L950.H
	72	10440	Ø1250x65x85	90277.L125.E	90277.L125.H
	90	13050	Ø1550x65x85	90277.L155.E	90277.L155.H
	108	15660	Ø1950x65x85	90277.L195.E	90277.L195.H

COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc (RAL 9016)
B	Noir (RAL 9005)
K	Rouge (RAL 3020)
T	Jaune (RAL 1021)
U	Bleu (RAL 5002)
V	Vert (RAL 6018)
G	Gris (RAL 9006)
R	Rouillé

DIMENSIONS



Exemple code commande: 90277.L125.H (DALI) + K (COULEUR/FINITION) + 9706 + 940500 + 3000 (OPTIONS)


Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur


	Code com.
 3000K	3000

Patère avec suspension


	Code com.
 Patère (x3) • pour versions de Ø650 et Ø950mm.	9705
Patère (x4) • pour la version de Ø1250mm.	9706
Patère (x5) • pour la version de Ø1550mm.	9710
Patère (x6) • pour la version de Ø1950mm.	9711

Note: câbles de suspension inclus.


Câble d'alimentation

	Code com.
 1.5m de câble transparent de 0,75 mm2	940400
3 x 0,75 mm2	940500
5 x 0,75 mm2	940500

Suspension

	Code com.
 Suspension type "I" (x3) • pour versions de Ø650 et Ø950mm.	911100
Suspension type "I" (x4) • pour la version de Ø1250mm.	911101
Suspension type "I" (x5) • pour la version de Ø1550mm.	911102
Suspension type "I" (x6) • pour la version de Ø1950mm.	911103

Patère simple

	Code com.
 Patère simple • pour utilisé avec la suspension type "I" uniquement	9712

PRESCRIPTION:

Luminaire saillié ou suspendu LED. Profilé en aluminium extrudé disponible en cinq dimensions différentes Ø650/Ø950/Ø1250/Ø1550/Ø1950mm, avec équipement électronique intégré de 5220/ 7830/ 10440/ 13050/ 15660lm et diffuseur en polycarbonate opale. Disponible avec éclairage direct/indirecte avec ratio 90:10. Disponible avec température de couleur 3000K et finition en blanc, gris, noire, rouge, jaune, bleu, vert et rouillé – comme Roxo Lighting CONCEPT O.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.