

## PHOTOMETRIC RESULTS

<b>Name:</b>	CORA /C L12W30 2 BOPTICS 830 HO		
<b>Number:</b>	90728L212	<b>Diameter:</b>	0 mm
<b>Report:</b>	21-10-2022	<b>Length:</b>	1197 mm
<b>Meas.-no.:</b>	01	<b>Width:</b>	297 mm
<b>Lamp type:</b>	LED 830 - 01	<b>Height:</b>	30 mm
<b>Number:</b>	1	<b>Power:</b>	41,4 W
<b>Lamp flux:</b>	6020,00 lm	<b>Operator:</b>	INDELAGUE GROUP
<b>Date:</b>	21/10/2022 12:12:53	<b>Output ratio:</b>	80,3 %


## Info

<b>LiTG-class:</b>	A60									
<b>UTE-class:</b>	Not available									
<b>IES-class:</b>	100 - 100 - 100 - 100 - 80									
<b>TM5-class:</b>	BZ1									
<b>Divergences in the plane through maximum intensity:</b>						Horizontal		Vertical		
<b>One half peak divergence:</b>						44,0°		43,6°		
<b>Half peak side angle (left):</b>						-22,3°		-21,9°		
<b>Half peak side angle (right):</b>						21,7°		21,7°		
<b>One tenth peak divergence:</b>						66,1°		64,9°		
<b>Tenth peak side angle (left):</b>						-33,3°		-32,2°		
<b>Tenth peak side angle (right):</b>						32,8°		32,7°		
<b>C-planes:</b>	0,0°	15,0°	30,0°	45,0°	60,0°	75,0°	90,0°	105,0°	120,0°	135,0°
	150,0°	165,0°	180,0°	195,0°	210,0°	225,0°	240,0°	255,0°	270,0°	285,0°
	300,0°	315,0°	330,0°	345,0°						
<b>Gamma:</b>	0,0°	5,0°	10,0°	15,0°	20,0°	25,0°	30,0°	35,0°	40,0°	45,0°
	50,0°	55,0°	60,0°	65,0°	70,0°	75,0°	80,0°	85,0°	90,0°	

## PHOTOMETRIC RESULTS

Name:	CORA /C L12W30 2 BOPTICS 830 HO		
Number:	90728L212	Diameter:	0 mm
Report:	21-10-2022	Length:	1197 mm
Meas.-no.:	01	Width:	297 mm
Lamp type:	LED 830 - 01	Height:	30 mm
Number:	1	Power:	41,4 W
Lamp flux:	6020,00 lm	Operator:	INDELAGUE GROUP
Date:	21/10/2022 12:12:53	Output ratio:	80,3 %

Polar diagram CORA /C L12W30 2 BOPTICS 830 HO / Direct in 15° C / 5° G



## PHOTOMETRIC RESULTS

<b>Name:</b>	CORA /C L12W30 2 BOPTICS 830 HO			
<b>Number:</b>	90728L212	<b>Diameter:</b>	0 mm	
<b>Report:</b>	21-10-2022	<b>Length:</b>	1197 mm	
<b>Meas.-no.:</b>	01	<b>Width:</b>	297 mm	
<b>Lamp type:</b>	LED 830 - 01	<b>Height:</b>	30 mm	
<b>Number:</b>	1	<b>Power:</b>	41,4 W	
<b>Lamp flux:</b>	6020,00 lm	<b>Operator:</b>	INDELAGUE GROUP	
<b>Date:</b>	21/10/2022 12:12:53	<b>Output ratio:</b>	80,3 %	

## UGR Unified Glare Ratios

<b>Ceiling reflectance</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>
<b>Wall reflectance</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
<b>Floor cavity reflectance</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Room dimension</b>	Viewed crosswise					Viewed endwise				
<b>2H</b>	<b>2H</b>	4,4	5,1	4,7	5,4	5,7	5,1	5,8	5,5	6,2
<b>2H</b>	<b>3H</b>	4,1	4,8	4,5	5,1	5,5	4,9	5,5	5,3	5,8
<b>2H</b>	<b>4H</b>	4,0	4,6	4,4	5,0	5,3	4,7	5,3	5,1	5,7
<b>2H</b>	<b>6H</b>	3,9	4,4	4,3	4,8	5,2	4,6	5,2	5,0	5,5
<b>2H</b>	<b>8H</b>	3,8	4,3	4,2	4,7	5,1	4,5	5,1	5,0	5,4
<b>2H</b>	<b>12H</b>	3,7	4,2	4,1	4,6	5,0	4,4	4,9	4,9	5,3
<b>4H</b>	<b>2H</b>	4,0	4,6	4,4	5,0	5,3	4,7	5,3	5,1	5,7
<b>4H</b>	<b>3H</b>	3,7	4,2	4,1	4,6	5,0	4,4	4,9	4,9	5,3
<b>4H</b>	<b>4H</b>	3,6	4,0	4,0	4,5	4,9	4,3	4,8	4,8	5,2
<b>4H</b>	<b>6H</b>	3,4	3,8	3,9	4,3	4,7	4,2	4,5	4,6	5,0
<b>4H</b>	<b>8H</b>	3,3	3,7	3,8	4,2	4,6	4,1	4,4	4,6	4,9
<b>4H</b>	<b>12H</b>	3,3	3,6	3,8	4,1	4,6	4,0	4,4	4,5	4,8
<b>8H</b>	<b>4H</b>	3,3	3,7	3,8	4,2	4,6	4,1	4,4	4,6	4,9
<b>8H</b>	<b>6H</b>	3,1	3,5	3,7	3,9	4,5	3,9	4,2	4,4	4,7
<b>8H</b>	<b>8H</b>	3,1	3,4	3,7	3,9	4,4	3,9	4,1	4,4	4,6
<b>8H</b>	<b>12H</b>	3,0	3,2	3,6	3,8	4,3	3,8	4,0	4,3	4,5
<b>12H</b>	<b>4H</b>	3,3	3,6	3,8	4,1	4,6	4,0	4,4	4,5	4,8
<b>12H</b>	<b>6H</b>	3,1	3,4	3,7	3,9	4,4	3,9	4,1	4,4	4,6
<b>12H</b>	<b>8H</b>	3,0	3,2	3,6	3,8	4,3	3,8	4,0	4,3	4,5

UGR values are corrected for lamp flux of 6020 lm by 6,2

## PHOTOMETRIC RESULTS

<b>Name:</b>	CORA /C L12W30 2 BOPTICS 830 HO		
<b>Number:</b>	90728L212	<b>Diameter:</b>	0 mm
<b>Report:</b>	21-10-2022	<b>Length:</b>	1197 mm
<b>Meas.-no.:</b>	01	<b>Width:</b>	297 mm
<b>Lamp type:</b>	LED 830 - 01	<b>Height:</b>	30 mm
<b>Number:</b>	1	<b>Power:</b>	41,4 W
<b>Lamp flux:</b>	6020,00 lm	<b>Operator:</b>	INDEL AGUE GROUP
<b>Date:</b>	21/10/2022 12:12:53	<b>Output ratio:</b>	80,3 %

Luminance [cd/m<sup>2</sup>] CORA /C L12W30 2 BOPTICS 830 HO / Direct in 15° C / 5° G

G/C [cd]	0,00	15,00	30,00	45,00	60,00	75,00	90,00	105,00	120,00
45,00	45,45	56,81	90,89	113,62	124,98	90,89	90,89	90,89	124,98
50,00	0,00	25,00	49,99	49,99	49,99	49,99	49,99	49,99	49,99
55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G/C [cd]	135,00	150,00	165,00	180,00	195,00	210,00	225,00	240,00	255,00
45,00	113,62	90,89	56,81	45,45	56,81	90,89	113,62	124,98	90,89
50,00	49,99	49,99	25,00	0,00	25,00	49,99	49,99	49,99	49,99
55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G/C [cd]	270,00	285,00	300,00	315,00	330,00	345,00
45,00	90,89	90,89	124,98	113,62	90,89	56,81
50,00	49,99	49,99	49,99	49,99	49,99	25,00
55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00