

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Áreas de Aplicación:** reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

**Instalación:** Superficie.

**Distribución de la luz:** Directo.

**Fuente de luz:** Lámpara TC-DEL (G24q-2/G24q-3).

**Equipo:** Reactancia electrónica 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiales:** Cuerpo: Aluminio repujado. Aro: Aluminio inyectado.

**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster.



PB - Reflector en aluminio brillante | ángulo de 110°.

L	MP*	UGR	W	η(%)	AxB (mm)	Kg	HF	DSI	DALI
TC-DEL	≤19	G24q-2	1x18	80	Ø242x168	1,5	90008.E118.A	90008.E118.C	90008.E118.D
	≤22	G24q-3	1x26	80	Ø242x168	1,5	90008.F126.A	90008.F126.C	90008.F126.D
	≤22	G24q-2	2x18	76	Ø242x168	1,5	90008.E218.A	90008.E218.C	90008.E218.D
	≤22	G24q-3	2x26	67	Ø242x168	1,5	90008.F226.A	90008.F226.C	90008.F226.D


### COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco (RAL 9016)
B	Negro (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)

### OPCIONES

Código	Descripción
601	Vidrio decorativo.
602	Vidrio transparente.
603	Vidrio opal.
--	Opción de lámparas.

### DIMENSIONES




\* Lámpara no incluida.

Ejemplo código de pedido: 90008.E218.D (DALI) + W (COLOR/ACABADO) + 603 (OPCIONES)


La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

## FOTOMETRÍA

**CROLL 2x18W PB**  
Lamp: 2 x TC-DEL 18W/840



**CROLL 2x26W PB**  
Lamp: 2 x TC-DEL 26W/840



## DESCRIPCIÓN:

Downlight de superficie, para una o dos lámparas fluorescentes compactas TC-DEL (sólo en horizontal) de 18/26W. Cuerpo en aluminio repujado, aro en aluminio fundido y reflector en aluminio brillante. Disponible con vidrio templado - como Indelague CROLL.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.  
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.