

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Áreas de Aplicación:** reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

**Instalación:** Empotrado de techo.

**Distribución de la luz:** Directo.

**Fuente de luz:** Lámpara TC-TEL (GX24q-1) o (GX24q-2).

**Sistema Óptico:** Difusor: Vidrio templado transparente.

**Equipo:** Reactancia electrónica 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiales:** Cuerpo: Chapa de acero.

**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster.



PB - Reflector en aluminio brillante | ngulo de 70

L	MP.*	UGR		W	η(%)	AxBxC (mm)		Kg	HF	DSI	DALI
TC-TEL		≤19	GX24q-1	1x13	59	135x135x91	121x121	0,69	90116.G113.A	--	--
		≤19	GX24q-2	1x18	53	135x135x91	121x121	0,69	90116.H118.A	90116.H118.C	90116.H118.D


#### COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco mate (RAL 9016)
B	Negro (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)

#### OPCIONES

Código	Descripción
003	Vidrio opal.
--	Kit de emergencia de 3 horas.
--	Opción de lámparas.

#### DIMENSIONES



#### DETALLES



Reactancia electrónica





Facilidad para cambiar las lámparas

\* Lámpara no incluida.

Ejemplo código de pedido: 90116.H118.D (DALI) + W (COLOR/ACABADO) + 003 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

## FOTOMETRÍA



## DESCRIPCIÓN:

Downlight cuadrado de empotrar, IP54, para una lámpara fluorescente compacta TC-TEL de 13/18W. Marco en chapa de acero y reflector en aluminio. Vidrio templado transparente de 4mm como estándar y en opción vidrio templado opal de 4mm. Para techos con espesores de 1-20mm. - como Indelague DKN /G.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.  
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.