

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Empotrado de techo.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: Lámpara TC-TEL (GX24q-1) o (GX24q-2).

Equipo: Reactancia electrónica 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

PB - Reflector en aluminio brillante | ngulo de 70

L	MP.*	UGR	W	η(%)	AxBxC (mm)	f	Kg	HF	DSI	DALI	
TC-TEL		≤19	GX24q-1	1x13	67	135x135x88	122x117	0,44	90005.G113.A	--	--
		≤19	GX24q-2	1x18	61	135x135x88	122x117	0,44	90005.H118.A	90005.H118.C	90005.H118.D

PM - Reflector en aluminio mate | ngulo de 70

L	MP.*	UGR	W	η(%)	AxBxC (mm)	f	Kg	HF	DSI	DALI	
TC-TEL		≤19	GX24q-1	1x13	63	135x135x88	122x117	0,44	90120.G113.A	--	--
		≤19	GX24q-2	1x18	58	135x135x88	122x117	0,44	90120.H118.A	90120.H118.C	90120.H118.D

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco mate (RAL 9016)
B	Negro (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)

OPCIONES

Código	Descripción
--	Kit de emergencia de 3 horas.
--	Opción de lámparas.

DETALLES



Reactancia electrónica


* Lámpara no incluida.
Ejemplo código de pedido: 90005.H118.D (DALI) + W (COLOR/ACABADO)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.



FOTOMETRÍA

DIMENSIONES

DKN 1x13W PM
Lamp: 1 x TC-TEL 13W/840



DKN 1x13W PB
Lamp: 1 x TC-TEL 13W/840



DESCRIPCIÓN:

Downlight cuadrado de empotrar, para una lámpara fluorescente compacta TC-TEL de 13/18W. Marco en chapa de acero y reflector en aluminio. Para techos con espesores de 1-20mm - como Indelague DKN.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.