

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
Installation:	Encastré au plafond.
Distribution de la lumière:	Direct.
Source de lumière:	Lampe TC-TEL (GX24q-1) ou (GX24q-2).
Appareillage:	Équipement électronique 220-240VAC-50/60Hz.
Matériel:	Caisson: Tôle d'acier.
Finition:	Poudre époxy.

PB - Réflecteur en aluminium brillant | Faisceau 70

LAMPE*	UGR		W	η(%)	AxBxC (mm)		Kg	HF	DSI	DALI
TC-TEL	≤19	GX24q-1	1x13	67	135x135x88	122x117	0,44	90005.G113.A	--	--
	≤19	GX24q-2	1x18	61	135x135x88	122x117	0,44	90005.H118.A	90005.H118.C	90005.H118.D

PM - Réflecteur en aluminium satiné | Faisceau 70

LAMPE*	UGR		W	η(%)	AxBxC (mm)		Kg	HF	DSI	DALI
TC-TEL	≤19	GX24q-1	1x13	63	135x135x88	122x117	0,44	90120.G113.A	--	--
	≤19	GX24q-2	1x18	58	135x135x88	122x117	0,44	90120.H118.A	90120.H118.C	90120.H118.D

COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc (RAL 9016)
B	Noir (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)

OPTIONS

Code	Description
--	Unité de secours 3 heures.
--	Lampes en option.

DETAILS



Détail du ballast

* Lampe non incluse.


Exemple code commande: 90005.H118.D (DALI) + W (COULEUR/FINITION)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.



PHOTOMETRIE

DIMENSIONS

DKN 1x13W PM
Lamp: 1 x TC-TEL 13W/840



DKN 1x13W PB
Lamp: 1 x TC-TEL 13W/840



PRESCRIPTION:

Downlight encastré carré pour une lampe fluorescente compacte de 13/18W, cadre en tôle d'acier et réflecteur en aluminium, pour plafonds d'épaisseur de 1-20mm - comme Indelague DKN.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.