



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



#### DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Domaines d'application:</b>	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
<b>Installation:</b>	Encastré au plafond.
<b>Distribution de la lumière:</b>	Direct.
<b>Source de lumière:</b>	Lampe TC-TEL (GX24q-1) ou (GX24q-2).
<b>Système d'optique:</b>	Diffuseur: Verre trempé transparent.
<b>Appareillage:</b>	Équipement électronique 220-240VAC-50/60Hz.
<b>Matériel:</b>	Caisson: Tôle d'acier.
<b>Finition:</b>	Poudre époxy.

PB - Réflecteur en aluminium brillant | Faisceau 70

LAMPE*	UGR		W	η(%)	AxBxC (mm)		Kg	HF	DSI	DALI
TC-TEL	≤19	GX24q-1	1x13	59	135x135x91	121x121	0,69	90116.G113.A	--	--
	≤19	GX24q-2	1x18	53	135x135x91	121x121	0,69	90116.H118.A	90116.H118.C	90116.H118.D


#### COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc (RAL 9016)
B	Noir (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)

#### OPTIONS

Code	Description
003	Verre opale.
--	Unité de secours 3 heures.
--	Lampes en option.

#### DIMENSIONS



#### DETAILS



Détail du ballast



Changement de lampes facile


\* Lampe non incluse.

Exemple code commande: 90116.H118.D (DALI) + W (COULEUR/FINITION) + 003 (OPTIONS)


Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

## PHOTOMETRIE

**DKN /G 1x13W PB**  
Lamp. 1 x TC-TEL 13W/840



**DKN /G 1x18W PB**  
Lamp. 1 x TC-TEL 18W/840



## PRESCRIPTION:

Downlight IP54 encastré carré pour une lampe fluorescente compacte de 13/18W, cadre en tôle d'acier et réflecteur en aluminium. Fourni avec verre trempé transparent de 4mm et option verre opale de 4mm. Pour plafonds de 1-20mm - comme Indelague DKN/G.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.