



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



230V/50Hz

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: Almacenes, reas industriales y Comerciales. Pasillos, garajes y sótanos.

Instalación: Superficie, Pared y Suspendida.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato opal.

Equipo: LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Policarbonato y junta de poliuretano.

Sistema de fijación: Equipada con soportes de fijación y clips en inox.


PC0 - Difusor de policarbonato opal

| LED | W | Lm Output | lm/W | A (mm) | D (mm) | K3 | kg | HF | DALI |
|--|----|-----------|------|--------|--------|----|-----|--------------|--------------|
|  | 14 | 1960 | 140 | 662 | 350 | - | 1,3 | 90617.L060.E | 90617.L060.H |
| | 27 | 3870 | 143 | 1272 | 700 | • | 1,9 | 90617.L120.E | 90617.L120.H |
| | 38 | 5570 | 146 | 1272 | 700 | • | 1,9 | 90617.L122.E | 90617.L122.H |
| | 33 | 4820 | 146 | 1572 | 940 | • | 2,3 | 90617.L150.E | 90617.L150.H |
| | 45 | 6890 | 153 | 1572 | 940 | • | 2,3 | 90617.L152.E | 90617.L152.H |

COLOR / ACABADO

| Código | Descripción |
|--------|-------------|
| G | Gris |

DIMENSIONES



La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES

Kit de emergencia



Kit de emergencia 3 horas

Código
K3

- Kit de emergencia telemandable.

DETALLES



Clips en acero inox



Soporte de fijación para montaje en superficie



Soporte de fijación en acero inox para montaje suspendida




Cuerpo preparado para Loop In/ Loop Out




Difusor en policarbonato opal

FOTOMETRÍA



DORIS L1572W95
PCO 4000K HO



DORIS L1272W95
PCO 4000K LO

DESCRIPCIÓN:

Luminaria estanca LED, IP66 para aplicación de superficie o suspendida. Cuerpo inyectado en policarbonato y difusor de policarbonato con protección UV, resistente al impacto. Equipada con soportes de fijación y clips en acero inox. Disponible con flujo lumínico de 1960/3870/5570/4820/6890 lm. Versión estándar con LED 4000 K, CRI>80 y 50.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C) y certificación ENEC, CB y HACCP. Kit de emergencia como opción. - como Indelague Doris.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.