

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



#### DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Domaines d'application:</b>	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
<b>Installation:</b>	Encastré au plafond.
<b>Distribution de la lumière:</b>	Direct.
<b>Source de lumière:</b>	Lampe TC-DEL (G24q-2/G24q-3) ou TC-TEL (GX24q-3/GX24q-4).
<b>Système d'optique:</b>	Diffuseur: Verre trempé transparent.
<b>Appareillage:</b>	Equipement électronique 220-240VAC-50/60Hz.
<b>Materiel:</b>	Caisson: Aluminium injecté.
<b>Finition:</b>	Poudre époxy.

PB - Réflecteur en aluminium brillant

LAMPE*	UGR		W	η(%)	AxB (mm)	∅	Kg	HF	DSI	DALI
TC-DEL	≤19	G24q-2	1x18	73	∅236x144	∅215	1,4	90015.E118.A	90015.E118.C	90015.E118.D
	≤19	G24q-3	1x26	67	∅236x144	∅215	1,4	90015.F126.A	90015.F126.C	90015.F126.D
	≤19	G24q-2	2x18	65	∅236x144	∅215	1,5	90015.E218.A	90015.E218.C	90015.E218.D
	≤22	G24q-3	2x26	56	∅236x144	∅215	1,5	90015.F226.A	90015.F226.C	90015.F226.D
TC-TEL	≤22	GX24q-3	1x32	63	∅236x144	∅215	1,5	90015.I132.A	90015.I132.C	90015.I132.D
	≤22	GX24q-4	1x42	64	∅236x144	∅215	1,5	90015.J142.A	90015.J142.C	90015.J142.D
	≤22	GX24q-3	2x32	51	∅236x144	∅215	1,6	90015.I232.A	90015.I232.C	90015.I232.D
	≤22	GX24q-4	2x42	44	∅236x144	∅215	1,6	90015.J242.A	90015.J242.C	90015.J242.D


#### COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc (RAL 9016)
B	Noir (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)

#### OPTIONS

Code	Description
CL2	Classe II.
001	Verre décoratif.
002	Verre opale.
K3	Unité de secours 3 heures.
K1	Unité de secours 1 heure.
--	Lampes en option.

#### DIMENSIONS



#### DETAILS



Détail du brancard

\* Lampe non incluse.

Exemple code commande: 90015.E118.D (DALI) + W (COULEUR/FINITION) + 002 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.




Détail du ballast

### PHOTOMETRIE


#### DYNA IP 1x18W PB

Lamp: 1 x TC-DEL 18W/840



#### DYNA IP 2x26W PB

Lamp: 2 x TC-DEL 26W/840



### PRESCRIPTION:

Downlight IP54 encastré pour 1 ou 2 lampes fluorescentes compactes de 18/26W TC-DEL ou 32/42W TC-TEL. Cadre en aluminium injecté avec verre trempé transparent et réflecteur en aluminium brillant. Disponible en classe II, avec verre trempé décoratif ou opale et unité de secours de 1 ou 3 heures. Pour épaisseur de plafonds de 1-20mm - comme Indelague DYNA IP.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.