



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Encastrar de teto.

Distribuição de Luz: Direta.


Fonte de Luz: LED 4000k, CRI>80, vida útil de 50.000h.

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Alumínio injetado.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.

PM - Refletor em alumínio mate | Ângulo de abertura de 90


LED	UGR	W	Lm	mA	V	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	Φ	Kg	HF	DALI
	≤19	12	1585	280	33	111	84	Ø174x155	Ø155	1,2	90183.L112.E	90183.L112.H
	≤22	19	2618	470	34	112	81	Ø174x155	Ø155	1,3	90183.L125.E	90183.L125.H
	≤22	26	3454	640	34	109	82	Ø174x155	Ø155	1,3	90183.L135.E	90183.L135.H

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
<input type="checkbox"/> W	Branco
<input type="checkbox"/> G	Cinzento
<input type="checkbox"/> B	Preto


• Outras cores sob consulta.

DIMENSÕES



OPÇÕES

Temperatura de cor



3000K

Código
3000

Vidro / Difusor



Vidro transparente
Vidro opalino
DAM - Difusor microprismático

Código
702
703
704

Exemplo para encomenda: 90183.L135.H (DALI) + W (COR/ACABAMENTO) + 3000 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.


Cabo de segurança



Cabo de segurança em aço

Código
955000

Kit de emergência




Opção fornecida sob consulta.

DETALHES



Detalhe do
downlight




Vista Frontal




Conectores

FOTOMETRIA



DYNA Mini LED 12W
PM 4000K 90°



DYNA Mini LED 25W
PM 4000K 90°

PARA ESPECIFICAR:

Downlight circular em LED para encastrar, com corpo e aro em alumínio injetado e refletor em alumínio mate. Versão standard com fonte de luz de 1585, 2618 e 3454 lm, temperatura de cor de 4000K, CRI>80 e 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Versão IP20/43 com vidro temperado de 4mm transparente, opalino ou difusor microprismático. Também disponível na versão de 3000K. Para tetos com espessuras entre 1 e 20mm. – como Indelague DYNA Mini LED.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.