

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Encastrar de Teto.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: Lâmpada TC-DEL (G24q-2 / G24q-3) ou TC-TEL (GX24q-3 / GX24q-4).

Fonte de Alimentação: Equipamento eletrónico 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Alumínio injetado.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.

PB - Refletor em alumínio brilhante | Ângulo de abertura de 110

LÂMP.*	UGR		W	η(%)	AxB (mm)	Φ	Kg	HF	DSI	DALI
TC-DEL	≤19	G24q-2	1x18	80	Ø236x146	Ø220	1	90022.E118.A	90022.E118.C	90022.E118.D
	≤22	G24q-3	1x26	80	Ø236x146	Ø220	1	90022.F126.A	90022.F126.C	90022.F126.D
	≤22	G24q-2	2x18	76	Ø236x146	Ø220	1,1	90022.E218.A	90022.E218.C	90022.E218.D
	≤22	G24q-3	2x26	67	Ø236x146	Ø220	1,1	90022.F226.A	90022.F226.C	90022.F226.D
TC-TEL	≤22	GX24q-3	1x32	74	Ø236x146	Ø220	1,2	90022.I132.A	90022.I132.C	90022.I132.D
	≤25	GX24q-4	1x42	88	Ø236x146	Ø220	1,2	90022.J142.A	90022.J142.C	90022.J142.D
	≤25	GX24q-3	2x32	61	Ø236x146	Ø220	1,5	90022.I232.A	90022.I232.C	90022.I232.D
	≤25	GX24q-4	2x42	56	Ø236x146	Ø220	1,5	90022.J242.A	90022.J242.C	90022.J242.D

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco (RAL 9016)
B	Preto (RAL 9005)
G	Cinzentos (RAL 9006)

OPÇÕES

Código	Descrição
CL2	Classe II.
601	Vidro decorativo.
602	Vidro transparente.
603	Vidro opalino.
K3	Kit de emergência 3 horas.
K1	Kit de emergência 1 hora.
--	Opção com lâmpadas.

DETALHES



Equipamento eletrónico

* Lâmpadas não incluídas.


Exemplo para encomenda: 90022.F226.D (DALI) + W (COR/ACABAMENTO) + 601 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.



FOTOMETRIA

DIMENSÕES

DYNA 1x18W PB
Lamp: 1 x TC-DEL 18W/840



DYNA 2x18W PB
Lamp: 2 x TC-DEL 18W/840



PARA ESPECIFICAR:

Downlight com aro circular em alumínio fundido para encastrar. Refletor em alumínio brilhante para lâmpadas compactas fluorescentes de 13/18/26W TC-DEL ou 32/42W TC-TEL. Opção classe II, vidro temperado transparente decorativo ou opalino e Kit de emergência de uma ou três horas. Para espessuras de teto entre 1 e 20mm - Indelague DYNA.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.