



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: Almacenes, áreas industriales, pasillos, garajes y sótanos.

Instalación: Superficie/Pared.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: T5 (G5).


Equipo: Reactancia electrónica 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, fabricado por compresión y junta de poliuretano.

Acabado: Bandeja electrificada porta equipos, pintada en epoxi-poliéster blanco.

Sistema de fijación: Equipada con clips plásticos y soportes de fijación en inox.


DC0 - Difusor de policarbonato

L	MP.*	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	Kg	HF	DALI	
	T5	G5	1x28	73	85	1282x101x101	•	-	2,5	9C44.128.12.A4	9C44.128.12.74
	G5	1x35	75	85	1578x101x101	•	•	3	9C44.135.12.A4	9C44.135.12.74	
	G5	1x49	67	83	1578x101x101	•	•	3	9C44.149.12.A4	9C44.149.12.74	
	G5	1x54	63	80	1282x101x101	•	-	2,5	9C44.154.12.A4	9C44.154.12.74	
	G5	1x80	55	76	1578x101x101	•	•	3	9C44.180.12.A4	9C44.180.12.74	
	G5	2x28	70	81	1282x101x101	•	•	3,3	9C44.228.12.A4	9C44.228.12.74	
	G5	2x35	71	81	1578x101x101	•	•	4	9C44.235.12.A4	9C44.235.12.74	
	G5	2x49	59	72	1578x101x101	•	•	4	9C44.249.12.A4	9C44.249.12.74	
	G5	2x54	54	68	1282x101x101	•	•	3,3	9C44.254.12.A4	9C44.254.12.74	

OPCIONES

Código	Descripción
DM0	Difusor de metacrilato (DM0).
C/FI	Clips en inox.
9803	Recuperador de flujo en aluminio.
K3	Kit de emergencia 3 horas.
K1	Kit de emergencia 1 hora
--	Opción de lámparas.

DIMENSIONES



* Lámpara no incluida
Ejemplo código de pedido: 9C44.135.12.74 (DALI) + DM0 + C/FI (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.


DETALLES



Clips inox en opción




Soporte de fijación ajustable en inox para montaje de superficie




Soporte de fijación en inox con pieza triangular para versión suspendida

FOTOMETRÍA

ECF 1x28W DCO
Lamp. 1 x 28W/840 HE



ECF 2x28W DCO
Lamp. 2 x 28W/840 HE



DESCRIPCIÓN:

Luminaria estanca, IP66, con cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio, fabricado por compresión y junta de poliuretano. Difusor de policarbonato con clips plásticos y soportes de fijación en inox. Disponible para una lámpara fluorescente T5 (G5) de 14/24/28/35/49/54/80W, o dos lámparas fluorescentes T5 (G5) de 14/24/28/35/49/54W. Opción de clips en inox, versión dimmable y Kit de emergencia de 1 o 3 horas - como Indelague ECF.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.