



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



#### DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Domaines d'application:</b>	Entrepôts, zones industrielles, circulations, garages, sous-sols.
<b>Installation:</b>	Saillie/Applique.
<b>Distribution de la lumière:</b>	Direct.
<b>Source de lumière:</b>	T5 (G5).
<b>Appareillage:</b>	Equipement électronique 220-240VAC-50/60Hz.
<b>Matériel:</b>	Corps: Polyester renforcé avec fibre de verre, fabriqué par compression et joint en polyuréthane.
<b>Finition:</b>	Réglette intérieur revêtue de poudre époxy blanche.
<b>Fixation:</b>	Equipé de pinces de fixation en inox et clips plastiques.


DC0 - Diffuseur en polycarbonate

LAMPE*	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	Kg	HF	DALI
T5	G5 1x28	73	85	1282x101x101	•	-	2,5	9C44.128.12.A4	9C44.128.12.74
	G5 1x35	75	85	1578x101x101	•	•	3	9C44.135.12.A4	9C44.135.12.74
	G5 1x49	67	83	1578x101x101	•	•	3	9C44.149.12.A4	9C44.149.12.74
	G5 1x54	63	80	1282x101x101	•	-	2,5	9C44.154.12.A4	9C44.154.12.74
	G5 1x80	55	76	1578x101x101	•	•	3	9C44.180.12.A4	9C44.180.12.74
	G5 2x28	70	81	1282x101x101	•	•	3,3	9C44.228.12.A4	9C44.228.12.74
	G5 2x35	71	81	1578x101x101	•	•	4	9C44.235.12.A4	9C44.235.12.74
	G5 2x49	59	72	1578x101x101	•	•	4	9C44.249.12.A4	9C44.249.12.74
	G5 2x54	54	68	1282x101x101	•	•	3,3	9C44.254.12.A4	9C44.254.12.74

#### OPTIONS

Code	Description
DM0	Diffuseur em methacrylate (DM0).
C/FI	Clips en inox.
9803	Récuperateur de flux en aluminium.
K3	Unité de secours de 3 heures.
K1	Unité de secours de 1 heure.
--	Lampes en option.

#### DIMENSIONS



\* Lampe non incluse.

Exemple code commande: 9C44.135.12.74 (DALI) + DM0 + C/FI (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.


**DETAILS**



Clips inox en option




Pince de fixation réglable pour installation au plafond




Pince de fixation avec triangle pour version suspendue

**PHOTOMETRIE**

**ECF 1x28W DC0**  
Lamp: 1 x 28W/840 HE



**ECF 2x28W DC0**  
Lamp: 2 x 28W/840 HE



**PRESCRIPTION:**

Luminaire étanche IP66 en polyester renforcé avec fibre de verre, fabriqué par compression et joint en polyuréthane. Diffuseur en polycarbonate avec clips plastique et pince de fixation en inox. Disponible pour une lampe fluorescente T5 (G5)28/35/49/54/80W ou deux lampes fluorescentes T5 (G5) de 28/35/49/54W. Option avec clips inox, gradation et unité de secours de 1 ou 3 heures - comme Indelague ECF.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.