



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Armazéns, zonas industriais, corredores, garagens, caves.

Montagem: Saliente/Parede.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: T5 (G5).

Fonte de Alimentação: Equipamento eletrónico 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Poliéster reforçado com fibra de vidro, fabricado por compressão.

Acabamento: Chapa interior em branco mate (RAL9016).

Sistema de fixação: Clips em plástico e suportes de fixação em aço inox.


DC0 - Difusor em policarbonato

| LÂMP.* | W | Lm/W | η(%) | AxBxC (mm) | K1 | K3 | Kg | HF | DALI | |
|--------|----|------|------|------------|--------------|----|----|-----|----------------|----------------|
| T5 | G5 | 1x28 | 73 | 85 | 1282x101x101 | • | - | 2,5 | 9C44.128.12.A4 | 9C44.128.12.74 |
| | G5 | 1x35 | 75 | 85 | 1578x101x101 | • | • | 3 | 9C44.135.12.A4 | 9C44.135.12.74 |
| | G5 | 1x49 | 67 | 83 | 1578x101x101 | • | • | 3 | 9C44.149.12.A4 | 9C44.149.12.74 |
| | G5 | 1x54 | 63 | 80 | 1282x101x101 | • | - | 2,5 | 9C44.154.12.A4 | 9C44.154.12.74 |
| | G5 | 1x80 | 55 | 76 | 1578x101x101 | • | • | 3 | 9C44.180.12.A4 | 9C44.180.12.74 |
| | G5 | 2x28 | 70 | 81 | 1282x101x101 | • | • | 3,3 | 9C44.228.12.A4 | 9C44.228.12.74 |
| | G5 | 2x35 | 71 | 81 | 1578x101x101 | • | • | 4 | 9C44.235.12.A4 | 9C44.235.12.74 |
| | G5 | 2x49 | 59 | 72 | 1578x101x101 | • | • | 4 | 9C44.249.12.A4 | 9C44.249.12.74 |
| | G5 | 2x54 | 54 | 68 | 1282x101x101 | • | • | 3,3 | 9C44.254.12.A4 | 9C44.254.12.74 |

OPÇÕES

| Código | Descrição |
|--------|--------------------------------|
| DM0 | Difusor em metacrilato (DM0). |
| C/FI | Clips em aço inox. |
| 9803 | Refletor de fundo em alumínio. |
| K3 | Kit de emergência de 3 horas. |
| K1 | Kit de emergência de 1 hora. |
| -- | Equipado com lâmpadas. |

DIMENSÕES



* Lâmpada não incluída
Exemplo para encomenda: 9C44.135.12.74 (DALI) + DM0 + C/FI (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.


DETALHES



Clips em aço inox opcionais




Suportes de fixação em aço inox, para montagem no teto




Suportes de fixação em aço inox, para montagem suspensa

FOTOMETRIA

ECF 1x28W DC0
Lamp. 1 x 28W/840 HE



ECF 2x28W DC0
Lamp. 2 x 28W/840 HE



PARA ESPECIFICAR:

Luminária estanque IP66 para aplicação saliente. Corpo em políester reforçado com fibra de vidro, junta em poliuretano e difusor em policarbonato. Equipado com suportes de fixação em aço inoxidável e clips de fixação do difusor em plástico. Disponível para lâmpadas fluorescentes lineares T5 (G5) de 14/24/28/35/49/54/80W (uma lâmpada) e 14/24/28/35/49/54W (duas lâmpadas). Opção com difusor em metacrilato, regulação de fluxo luminoso e Kit de emergência de uma ou três horas - Indelague ECF.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.