



LED



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



IP 65

IK 08

650°C

230V/50Hz

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Entrepôts, zones industrielles, circulations, garages, sous-sols.

Installation: Saillie/Applique.

Distribution de la lumière: Direct.

Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiel: Corps: Polycarbonate injecté et joint d'étanchéité en silicone.


Finition: Réglette intérieure revêtue de poudre époxy blanche mate.

Fixation: Equipé de pinces de fixation et clips en inox.

DC0 - Diffuseur en polycarbonate


LAMP	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	D (mm)	K1	K3	Kg	HF	DALI
LED	15	1800	107	89	665x100x90	455	-	-	1,2	9045.113.12.F4	9045.113.12.E4
	29	3600	113	91	1270x100x90	920	•	•	2,0	9045.125.12.F4	9045.125.12.E4
	36	4520	113	90	1570x100x90	965	•	•	2,4	9045.131.12.F4	9045.131.12.E4
	29	3600	110	89	665x140x90	455	-	-	1,6	9045.213.12.F4	9045.213.12.E4
	51	7200	124	88	1270x140x90	920	•	•	2,7	9045.225.12.F4	9045.225.12.E4
	66	9040	125	91	1570x140x90	965	•	•	3,2	9045.231.12.F4	9045.231.12.E4

DIMENSIONS



OPTIONS

Température de couleur



3000K

Code com.
3000

Capteur de lumière et présence



Capteur de lumière et présence

Code com.
PIR

Exemple code commande: 9045.231.12.E4 (DALI) + 3000 + PIR (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

Kit de connecteurs



Kit de connecteurs IP68 3 pôles
Kit de connecteurs IP68 5 pôles

Code com.
966100
966200

Unité de secours



Unité de secours 3 heures
Unité de secours 1 heure

Code com.
K3
K1

• Inclus la fonction de test par télécommande

DETAILS



Détail de l'intérieur




Clips en inox




Pinces de fixation en inox pour installation en saillie ou en suspension

PHOTOMETRIE



CO: C180
C90-C270: --
 $\eta = 91\%$
ECP EVO LED 29W
(1270x100mm) DC0 4000K



CO: C180
C90-C270: --
 $\eta = 88\%$
ECP EVO LED 51W
DC0 4000K

PRESCRIPTION:

Luminaire LED étanche IP65 en polycarbonate injecté et joint en silicone. Diffuseur en polycarbonate, clips et pince de fixation en inox. Driver LED pour flux lumineux de 1585/3170/3963/6340/7926 lumens intégré. Disponible avec gradation et unité de secours de 1 ou 3 heures - comme Indelague ECP EVO LED.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.