

MADE IN
PORTUGAL
by INDELAGUE GROUP

FR



gamme **ECP**

INDELAGUE GROUP

INDELAGUE™ | ROXO lighting
HIGH TECH | LIGHTING SOLUTIONS

ECP - la gamme

Dans l'intérieur des parkings, entrepôts, caves, etc... Une bonne solution d'éclairage est essentielle dans les sous-terrain afin d'éviter les accidents. Le niveau d'éclairage doit être suffisant pour voir les voitures en arrêt et les piétons.

La plupart des parkings fonctionnent 7 sur 7 et 24 sur 24, ainsi un produit fiable et rentable est essentiel pour la réduction de l'émission de carbone et des coûts énergétiques.

Cette gamme fonctionne aussi bien à l'intérieur comme à l'extérieur et peut inclure un système de gestion d'énergie.

Domaines d'application: Surfaces commerciales, entrepôts, parkings, caves, circulations.

Détails



Détail des LED



Système de fixation

Système d'Optique



DC0 - Diffuseur en polycarbonate



ECP LED

Luminaire étanche LED IP65

- Corps en polycarbonate injecté et joint en silicone.
- Équipé avec clips en inox.
- Option:**
- Version dimmable (DALI).
- Capteur de lumière et présence.
- Unité de secours de 1 ou 3 heures.*

* 1x11/2x11W unité de secours pas disponible.

ECP LED

W	Lm	LOR	Lm/W	DIMENSIONS
1x11	1500	92%	103	665x100x90 (mm)
1x22	3000	93%	101	1270x100x90 (mm)
1x27	3750	91%	107	1570x100x90 (mm)
2x11	3000	90%	104	665x140x90 (mm)
2x22	6000	90%	101	1270x140x90 (mm)
2x27	7500	87%	102	1570x140x90 (mm)


Colour Rendering Index IRC >80

Consistance de couleur 3-step MacAdams (SDCM)


Durée de vie 50.000 h (L80)

PHOToméTRIE


ECP LED 1x22W DC0 LED



ECP LED 2x27W DC0 LED



PERFORMANCE



lux
720
660
600
540
480

ECP LED 2x22W DC0
LED: 2 x 22W (LED)
SECTEUR: 3,50m x 3,50m
HAUTEUR DU PLAFOND: 3,2m
MAINTENANCE: 0,8
RÉFLEXION: 20/70/50
PLAN DE TRAVAIL: 0,8m
ÉCLAIRAGE: 613 lux



ECP

Luminaire étanche IP65


- Version tube fluorescent T5
- Corps en polycarbonate injecté et joint en silicone.
- Plusieurs puissances disponibles
- LOR jusqu'à 88%.
- Jusqu'à 75 Lm/W.
- Équipé avec clips en inox.

Option:

- Version dimmable (DALI).
- Capteur de lumière et présence.
- Unité de secours de 1 ou 3 heures.

* 1x14/24W et 2x14/24W unité de secours pas disponible.

PERFORMANCE



lux

550

500

450

400

ECP 2x28W DC0

LAMPE: 2 x 28W (T5)
 SECTEUR: 3,50m x 3,50m
 HAUTEUR DU PLAFOND: 3,2m
 MAINTENANCE: 0,8
 RÉFLEXION: 20/70/50
 PLAN DE TRAVAIL: 0,8m
 ÉCLAIRAGE: 490 lux





INDELAGUE GROUP

INDELAGUE[™]
HIGH TECH | LIGHTING SOLUTIONS

ROXO lighting

SIÈGE

INDÚSTRIA ELÉTRICA DE ÁGUEDA S.A.
Rua da Mina 465 | Covão
Zona industrial EN1 Norte
Apartado 106 / 3754-909
3750-792 Trofa
ÁGUEDA | PORTUGAL
GPS. 40° 36' 00.54" N | 8° 27' 11.76" W
T. +351 234 612 310 | F. +351 234 624 058
WWW.INDELAGUE.COM

ROYAUME-UNI

ROXO LIGHTING LIMITED
24 BEDFORD ROW
LONDON | WC1R 4TQ
roxo.london@roxolighting.com
WWW.ROXOLIGHTING.COM

ESPAGNE

INDELAGUE ESPAÑA, S.L.
Avenida del Ejército, nº 8 - 1º C
C.P. 15006 | A CORUÑA | ESPAÑA
comercial@indelague.com
WWW.INDELAGUE.COM



La société se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis ou announcement publique.