



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Armazéns, zonas industriais, corredores, garagens, caves.

Montagem: Saliente de Teto/Suspensa/Parede.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: T5 (G5).

Fonte de Alimentação: Equipamento eletrónico 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Policarbonato injetado em cinza e junta de estanquicidade em silicone.

Acabamento: Chapa interior em branco mate (RAL9016).

Sistema de fixação: Clips e suportes de fixação em aço inox.


DC0 - Difusor em policarbonato

LÂMP.*	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	Kg	HF	DALI	
T5	G5	1x14	62	86	665x100x90	-	-	1	9C45.114.12.A4	9C45.114.12.74
	G5	1x24	57	81	665x100x90	-	-	1	9C45.124.12.A4	9C45.124.12.74
	G5	1x28	75	88	1270x100x90	•	-	1,8	9C45.128.12.A4	9C45.128.12.74
	G5	1x35	74	85	1570x100x90	•	•	2,1	9C45.135.12.A4	9C45.135.12.74
	G5	1x49	70	85	1570x100x90	•	•	2,1	9C45.149.12.A4	9C45.149.12.74
	G5	1x54	62	79	1270x100x90	•	-	1,8	9C45.154.12.A4	9C45.154.12.74
	G5	1x80	57	79	1570x100x90	•	•	2,1	9C45.180.12.A4	9C45.180.12.74
	G5	2x14	58	78	665x140x90	-	-	1,4	9C45.214.12.A4	9C45.214.12.74
	G5	2x24	54	75	665x140x90	-	-	1,4	9C45.224.12.A4	9C45.224.12.74
	G5	2x28	75	86	1270x140x90	•	•	2,4	9C45.228.12.A4	9C45.228.12.74
	G5	2x35	75	86	1570x140x90	•	•	2,8	9C45.235.12.A4	9C45.235.12.74
	G5	2x49	71	87	1570x140x90	•	•	2,8	9C45.249.12.A4	9C45.249.12.74
	G5	2x54	59	75	1270x140x90	•	•	2,4	9C45.254.12.A4	9C45.254.12.74

OPÇÕES

Código	Descrição
PIR	Sensor de luminosidade e presença.
CRET	Conetor IP65.
9803	Refletor de fundo em alumínio.
K3	Kit de emergência de 3 horas.
K1	Kit de emergência de 1 hora.
P/LED	Eletrificação para lâmpadas LED (T8).
--	Equipado com lâmpadas.

DIMENSÕES



* Lâmpada não incluída.

Exemplo para encomenda: 9C45.128.12.A4 (HF) + K1 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

DETALHES




Clips em aço inox




Suportes de fixação em aço inox, para montagem no teto ou versão suspensa

FOTOMETRIA

ECP 1x28W DC0
Lamp. 1 x 28W/840 HE



ECP 2x28 DC0
Lamp. 2 x 28W/840 HE



PARA ESPECIFICAR:

Luminária estanque IP65 para aplicação saliente. Corpo em policarbonato injetado, junta de silicone natural e difusor em policarbonato. Equipado com suportes de fixação e clips em aço inoxidável. Disponível para lâmpadas fluorescentes lineares T5 (G5) de 14/24/28/35/49/54/80W (uma lâmpada) e 14/24/28/35/49/54W (duas lâmpadas). Opção com regulação de fluxo luminoso e Kit de emergência de uma ou três horas - Indelague ECP.