



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Superficie.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: Lámpara TC-DEL (G24q-1/G24q-2/G24q-3).

Equipo: Reactancia electrónica, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Aluminio repujado. Aro: Aluminio inyectado.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

PB - Reflector en aluminio brillante.

L MP*		W	AxB (mm)	Kg	CÓDIGO
TC-DEL		1x13	Ø174x214	0,9	90009.D113.A
	G24q-2	1x18	Ø174x214	0,9	90009.E118.A
	G24q-3	1x26	Ø174x214	0,9	90009.F126.A


COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco (RAL 9016)
B	Negro (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)

OPCIONES

Código	Descripción
701	Vidrio decorativo.
702	Vidrio transparente.
703	Vidrio opal.
--	Opción de lámparas.

DIMENSIONES




* Lámpara no incluida.

Ejemplo código de pedido: 90009.D113.A (CÓDIGO) + W (COLOR/ACABADO) + 703 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

FOTOMETRÍA



DESCRIPCIÓN:

Downlight de superficie, para lámpara (sólo en vertical) TC-DEL 13/18/26W. Cuerpo en aluminio repujado, aro en aluminio fundido y reflector en aluminio brillante. Disponible con vidrio templado - como Indelague ELEEX.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.