



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



**DESCRIPTION DU PRODUIT**

**Domaines d'application:** Saillies commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

**Installation:** Saillie.

**Distribution de la lumière:** Direct.

**Source de lumière:** TC-DEL (G24q-1/G24q-2/G24q-3) lamp.

**Appareillage:** Equipement électronique 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiel:** Caisson: Aluminium repoussé. Cadre: Aluminium injecté.

**Finition:** Poudre époxy.

PB - Polished aluminium reflector.

LAMPE*		W	AxB (mm)	Kg	CODE COM.
TC-DEL	G24q-1	1x13	Ø174x214	0,9	90009.D113.A
	G24q-2	1x18	Ø174x214	0,9	90009.E118.A
	G24q-3	1x26	Ø174x214	0,9	90009.F126.A


**COULEUR / FINITION**

Code	Description
W	Blanc (RAL 9016)
B	Noir (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)

**OPTIONS**

Code	Description
701	Decorative glass.
702	Verre transparent.
703	Verre opale.
--	Lampes en option.

**DIMENSIONS**




\* Lamp not included.

Example code for order: 90009.D113.A (ORDER CODE) + W (COLOUR/FINISH) + 703 (OPTIONS).

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

PHOTOMETRIE



**PRESCRIPTION:**

Saillie mounted compact fluorescent downlight, single (vertical only) 13/18/26W TC-DEL lamp. Spun aluminium body, die cast aluminium bezel and polished aluminium reflector. Optional tempered glass - as Indelague ELEEX.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.