



LED


Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1




DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
Installation:	Applique murale.
Distribution de la lumière:	Direct / Indirect.
Source de lumière:	LED 4000K, RG1, IRC>90, MacAdam Step <3, durée de vie 60.000h (@L80, B10, Ta 25 C).
Système d'optique:	Réflecteur: Polycarbonate.
Appareillage:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Matériel:	Corps: Aluminium.
Finition:	Revêtue de poudre époxy polyester.

Réflecteur en polycarbonate - 20

	LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	HF	DALI
		≤25	10	1254	125	90692.L260.E.0020	90692.L260.H.0020

Reflecteur en polycarbonate - 50


	LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	HF	DALI
		≤28	10	1214	121	90692.L260.E.0050	90692.L260.H.0050

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc
B	Noir

DIMENSIONS



OPTIONS

Température de couleur


Code com.




3000K

3000

PHOTOMETRIE



ELI 50 Sq /W D/I 4000K
20° HO



ELI 50 Sq /W D/I 4000K
50° HO

PRESCRIPTION:

Downlight LED carré, 50x50mm éclairage direct/indirect pour installation en applique. Disponible avec réflecteur à 20° et 50° pour une projection de lumière différente. Corps en aluminium extrudé peint en époxy polyester, disponible en blanc, gris ou noir. Flux lumineux de 2336 lm. Efficacité des LED de 111 lm/W. Version standard avec LED 4000k, IRC>90, MacAdam Step <3 et durée de vie de 60.000h (@L80, B10, Ta 25 C). Disponible en option avec driver LED dimmable DALI et température de couleur 3000k. – comme Indelague ELI-50 SQ /W D/I.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.