ELI 50 Sq /W

ARQUITETURAL

INDELAGUE

Ficha Técnica

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1

IP 20 | 650°C | 230V/50Hz

DESCRIÇ O DO PRODUTO

reas de Aplicação:	Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.
Montagem:	Parede.
Distribuição de Luz:	Direta.
Fonte de Luz:	LED 4000K, RG1, CRI>90, MacAdam Step <3, 60.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).
Sistema Óptico:	Refletor: Policarbonato.
Fonte de Alimentação:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiais:	Corpo: Alumínio.
Acabamento:	Revestido a epoxi poliéster.

Refletor em policarbonato - 20

LED	UGR	W	Lm Ouput	Lm/W	HF	DALI
	≤25	7	747	107	90691.L200.E.0020	90691.L200.H.0020
	≤25	11	1168	106	90690.L200.E.0020	90690.L200.H.0020

Refletor em policarbonato - 50

LED	UGR	W	Lm Ouput	Lm/W	HF	DALI
	≤25	7	724	103	90691.L200.E.0050	90691.L200.H.0050
	≤28	11	1144	104	90690.L200.E.0050	90690.L200.H.0050

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

ELI 50 Sq /W

ARQUITETURAL

Ficha Técnica

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco
B	Preto

DIMENSÕES



OPÇÕES

Temperatura de cor

	Código
3000K	**3000**

FOTOMETRIA



ELI 50 Sq / W 4000K 20° HO



ELI 50 Sq / W 4000K 50° HO

PARA ESPECIFICAR:

Downlight quadrado de 80x80 mm com iluminação LED direta para aplicação na parede. Possibilidade de refletor de 20 e 50 para uma diferente projeção de luz. Corpo em alumínio extrudido revestido a epoxi poliéster disponível em branco, cinzento e preto. Possui um fluxo de 1168 lm. LED com eficácia máxima de 106 lm/W. Versão standard com LED 4000K, CRI>90, MacAdam Step<3 e 60.000h de vida útil, (@L80, B10, Ta 25 C). Driver LED com regulação de fluxo DALI e versão 3000K como opção. - como Indelague ELI-50 SQ /W.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

INDELAGUE SA | Rua da Mina 465 | Covão Zona Industrial EN1 Norte - Apartado106 / 3754-909 | GUEDA | PORTUGAL
Telefone:(+351) 234 612 310 | Fax:(+351) 234 624 058 / (+351) 234 612 319 (Encomendas/Orders) | indelague@indelague.pt | www.indelague.com

TIG001PT/01