



LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
Installation:	Suspendu.
Distribution de la lumière:	Direct.
Source de lumière:	LED 4000K, RG1, IRC>90, MacAdam Step <3, durée de vie 60.000h (@L80, B10, Ta 25 C).
Système d'optique:	Réflecteur: Polycarbonate.
Appareillage:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiel:	Corps: Aluminium.
Finition:	Revêtue de poudre époxy polyester.

Reflecteur en polycarbonate - 20

LED	UGR	W	Lm Ouput	Lm/W	HF	DALI
	≤25	7	747	107	90687.L240.E.0020	90687.L240.H.0020
	≤25	11	1168	106	90686.L240.E.0020	90686.L240.H.0020

Reflecteur en polycarbonat - 50


LED	UGR	W	Lm Ouput	Lm/W	HF	DALI
	≤25	7	724	103	90687.L240.E.0050	90687.L240.H.0050
	≤28	11	1144	104	90686.L240.E.0050	90686.L240.H.0050

• Pour compléter le produit, veuillez commander le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.

COULEUR / FINITION

Code	Description
<input type="checkbox"/> W	Blanc
<input checked="" type="checkbox"/> B	Noir

DIMENSIONS



Patère de suspension encastrée T47 Q50




Patère de suspension saillie T46 Q50



Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS

Température de couleur



3000K

Code com.

3000

Patère de suspension



Patère de suspension
Saillie T46 Q50
Encastrée T47 Q50

Código

978807
978808

• Pour commander cette option indiquez la couleur souhaitée

Câble d'alimentation transparent 1,5 m



1,5 m de câble transparent
3 x 0,75 mm
5 x 0,75 mm

Code com.

940400
940500

Câble d'alimentation transparent 3 m



3 m de câble transparent
3 x 0,75 mm
5 x 0,75 mm

Code com.

940401
940501

Câble d'alimentation transparent 6 m




6 m de câble transparent
3 x 0,75 mm
5 x 0,75 mm


Code com.

940402
940507

PHOTOMETRIE



ELI 50 Sq 4000K 20°
HO



ELI 50 Sq 4000K 50°
HO

PRESCRIPTION:

Downlight LED carré, 80x80mm éclairage direct pour installation en suspension. Disponible avec réflecteur à 20° et 50° pour une projection de lumière différente. Corps en aluminium extrudé peint en époxy polyester, disponible en blanc, gris ou noir. Son flux lumineux est de 1168 lm. Efficacité des LED de 106 lm/W. Version standard avec LED 4000k, IRC>90, MacAdam Step <3 et durée de vie de 60.000h (@L80, B10, Ta 25 C). Disponible en option avec driver LED dimmable DALI et température de couleur 3000k – comme Indelague ELI-50 SQ.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.