



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Pared.

Distribución de la luz: Directa / Indirecta.

Fuente de luz: LED 4000K, RG1, CRI>90, MacAdam Step <3, 60.000h de vida útil (@L70, B50, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Reflector: Policarbonato.

Equipo: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Aluminio.

Acabado: Revestido a epoxi poliéster.

Reflector en policarbonato - 20

LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	HF	DALI
	≤25	10	1254	125	90684.L260.E.0020	90684.L260.H.0020

Reflector en policarbonato - 50


LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	HF	DALI
	≤28	10	1214	118	90684.L260.E.0050	90684.L260.H.0050

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco
B	Negro

DIMENSIONES



OPCIONES

Temperatura de color




3000K


Código

3000

FOTOMETRÍA



ELI 50 /W D/I 4000K
20° HO



ELI 50 /W D/I 4000K
50° HO

DESCRIPCIÓN:

Downlight circular de Ø50 mm con iluminación LED directa e indirecta para aplicación en pared. Posibilidad de reflectores de 20° y 50° para diferentes proyecciones de luz. Cuerpo en aluminio extruido con recubrimiento epoxi-poliéster, disponible en blanco, gris y negro. Posee un flujo luminoso de 2336 lm. LED con una eficacia de 111 lm/W. Versión estándar con LED 4000K, CRI>90, MacAdam Step<3 y 60.000h de vida útil, (@L70,B50,Ta 25 C). Driver LED con regulación de flujo DALI y versión 3000K como opción. - como Indelague ELI-50 /W D/I.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.