



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Parede.

Distribuição de Luz: Direta / Indireta.

Fonte de Luz: LED 4000K, RG1, CRI>90, MacAdam Step <3, 60.000h de vida útil (@L70, B50, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Refletor: Policarbonato.

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Alumínio.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.

Refletor em policarbonato - 20



LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	HF	DALI
	≤25	10	1254	125	90684.L260.E.0020	90684.L260.H.0020

Refletor em policarbonato - 50




LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	HF	DALI
	≤28	10	1214	118	90684.L260.E.0050	90684.L260.H.0050

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco
B	Preto

DIMENSÕES



OPÇÕES

Temperatura de color




3000K


Código

3000

FOTOMETRIA



ELI 50 /W D/I 4000K
20° HO



ELI 50 /W D/I 4000K
50° HO

PARA ESPECIFICAR:

Downlight circular de Ø50 mm com iluminação LED direta e indireta para aplicação na parede. Possibilidade de refletor de 20° e 50° para uma diferente projeção de luz. Corpo em alumínio extrudido revestido a epoxi poliéster disponível em branco, cinzento e preto. Possui um fluxo de 2336 lm. LED com eficácia de 111 lm/W. Versão standard com LED 4000K, CRI>90, MacAdam Step<3 e 60.000h de vida útil, (@L70,B50,Ta 25 C). Driver LED com regulação de fluxo DALI e versão 3000K como opção. - como Indelague ELI-50 /W D/I.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.