



**LED**


Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1




**DESCRIPTION DU PRODUIT**

<b>Domaines d'application:</b>	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
<b>Installation:</b>	Suspendu.
<b>Distribution de la lumière:</b>	Direct.
<b>Source de lumière:</b>	LED 4000K, RG1, IRC>90, MacAdam Step <3, durée de vie 60.000h (@L80, B10, Ta 25 C).
<b>Système d'optique:</b>	Réflecteur: Polycarbonate.
<b>Appareillage:</b>	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
<b>Materiel:</b>	Corps: Aluminium.
<b>Finition:</b>	Revêtue de poudre époxy polyester.

Reflecteur en polycarbonate - 20

 LED	UGR	W	Lm Ouput	Lm/W	HF	DALI
	≤25	7	747	107	90679.L240.E.0020	90679.L240.H.0020
	≤25	11	1168	106	90678.L240.E.0020	90678.L240.H.0020

Reflecteur en polycarbonate - 50

 LED	UGR	W	Lm Ouput	Lm/W	HF	DALI
	≤25	7	724	103	90679.L240.E.0050	90679.L240.H.0050
	≤28	11	1144	104	90678.L240.E.0050	90678.L240.H.0050


• Pour compléter le produit, veuillez commander le câble d'alimentation et la patère de suspension séparément.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

**COULEUR / FINITION**

Code	Description
<input type="checkbox"/> W	Blanc
<input checked="" type="checkbox"/> B	Noir

**DIMENSIONS**



Patère de suspension encastrée T42 D50




Patère de suspension saillie T41 D50



**OPTIONS**

**Température de couleur**



3000K

Code com.

**3000**

**Patère de suspension**



Patère de suspension  
Saillie T41 D50  
Encastrée T42 D50


Código

**978805**

**978804**

• Pour commander cette option indiquez la couleur souhaitée

**Câble d'alimentation transparent 1,5 m**



1,5 m de câble transparent  
3 x 0,75 mm  
5 x 0,75 mm

Code com.

**940400**

**940500**

**Câble d'alimentation transparent 3 m**



3 m de câble transparent  
3 x 0,75 mm  
5 x 0,75 mm

Code com.

**940401**

**940501**

**Câble d'alimentation transparent 6 m**



6 m de câble transparent  
3 x 0,75 mm  
5 x 0,75 mm

Code com.

**940402**

**940507**

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

